



## DHI-XVR5216AN-4KL

16 路智慧型五合一 4K XVR

### 產品特色

- H.265+/H.265 雙流影像壓縮。
- 支援 CVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像訊號輸入。
- 支援影像、聲音、升級、警報同一線纜傳輸。
- 最多 24 路 IPC 輸入，每路支援 8MP，最高 96Mbps 接入頻寬。
- 4K HDMI 輸出，最高解析度 3840×2160。
- IVS 智慧影像監控，人臉偵測，絆線，入侵，遺留/遺失。
- 智慧搜尋，人臉快速搜尋。
- 手機遠端監控 (iPhone、iPad、Android)。

## 產品規格

型號	DHI-XVR5216AN-4KL	
系統	主處理器	嵌入式微處理器
	操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
	AI 智慧搜尋	按目標 (人、車) 分類進行搜尋
影像&聲音	影像輸入	16 路 · BNC
	CVI 攝影機	4K、4MP、1080P、720P@60fps、720P@30fps
	AHD 攝影機	5MP、4MP、3MP、1080P、720P@30fps
	TVI 攝影機	5MP、3MP、1080P、720P@30fps
	CVBS 攝影機	NTSC
	IP 攝影機輸入	16+8 路，每路最高可達 8MP
	聲音輸入/輸出	1 輸入(RCA) · 1 輸出(RCA)
	雙向對講	支援第 1 路對講
	錄影	壓縮
錄影解析度		4K、5MP、4MP、3MP、1080P、720P、960H、D1、CIF、QCIF
錄影	錄影速度	主碼流：所有頻道 4K(1~7fps)、5MP(1~12fps)、4MP/3MP(1~15fps)、4M-N/1080P/720P/960H/D1/QCIF(1~30fps) 輔碼流：960H(1~15fps)、D1/CIF/QCIF(1~30fps)
	每一路位元率	1Kbps~6144Kbps
	錄影模式	手動錄影、排程錄影(定時、連續)、動態偵測(位移偵測、影像遺失、篡改)、警報、停止錄影
	錄影時間長度	1~60 分鐘(預設 60 分鐘)、事件前錄影 1~30 秒、事件後錄影 10~300 秒
	影像輸出	1 組 HDMI、1 組 VGA
顯示	顯示解析度	HDMI：3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768 VGA：1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768
	分割畫面	未接入 IP：1、4、8、9、16 接入 IP：1、4、8、9、16、25
	OSD	頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影
	網路接口	1 組 RJ45 接口 · 1000Mbps
網路	網路功能	HTTP、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPNP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、PPPoE、DDNS、FTP、Alarm Server、P2P、IP Search(支持大華 IP 攝影機、DVR、NVS..等)
	最多上線人數	128 位使用者
	手機監控功能	iPhone、iPad、Android
	互通性	ONVIF 2.42、CGI
	觸發事件	錄影、PTZ、巡視、影像推播、E-mail、FTP、快照、蜂鳴器、畫面提示
影像偵測&警報	影像偵測	位移偵測、偵測區域 396(22×18)、影像遺失、篡改和分析
	警報接點	需外接警報盒(選購)
	回放&備份	回放分割畫面
回放&備份	回放搜尋模式	時間/資料/警報/動態/逐步回放/智慧搜尋

## 產品規格

型號	DHI-XVR5216AN-4KL	
回放 & 備份	回放功能	播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、下一個頻道、上一個頻道、全畫面、重複、隨機播放、備份選擇、畫面縮放
	備份模式	USB 設備、網路備份
儲存	內部硬碟	2 個 SATA 接口 · 容量可達 8TB
輔助接口	USB	2 組(USB 2.0×1 · USB 3.0×1)
	RS485	1 Port · 用於 PTZ 控制
電源	電源供應	DC12V 5A
	電源功耗	< 15W(無硬碟)
外觀	尺寸	1U · 375mm×287mm×53mm
	重量	2.35kg(無硬碟)
環境	工作環境	-10°C~+55°C · 濕度 0~90%
	儲存環境	-20°C~+70°C · 濕度 0~90%

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。