



DH-IPC-HFW5241EN-ZE

2MP Pro AI 紅外線變焦子彈型 WixMind 網路攝影機

產品特色

- 1/2.8" 2Megapixel progressive scan STARVIS™ CMOS。
- H.265 和 H.264 三串流編碼。
- 25/30fps@1080P(1920×1080)。
- WDR(120dB)、日夜切換(ICR)、3D DNR、AWB、AGC、BLC。
- 人臉偵測、周界防護、人數計數、影像資料結構化。
- 遠端網路監控：Web viewer、CMS(DSS/PSS)、DMSS。
- 2.7mm~13.5mm 電動變焦鏡頭。
- 聲音 1 輸入 1 輸出、警報 2 輸入 1 輸出。
- 紅外線最遠至 50M、Micro SD 儲存、IP67、IK10。

產品規格

型號	DH-IPC-HFW5241EN-ZE				
攝影機	傳感器類型	1/2.8" 2Megapixel progressive scan STARVIS™ CMOS			
	有效像素	1920(H)×1080(V)			
	RAN/ROM	512MB/128MB			
	掃瞄系統	Progressive			
	電子快門	自動/手動 · 1/3s~1/100,000s			
	最低照度	0.002Lux@F1.5			
	紅外線距離	距離可達 50M			
	紅外線開/關	自動/手動			
	紅外線數量	4			
平移/傾斜/旋轉	範圍	平移: 0°~360° · 傾斜: 0°~90° · 旋轉: 0°~360°			
鏡頭	鏡頭類型	電動變焦鏡頭			
	安裝類型	Board-in			
	鏡頭選擇	2.7 mm~13.5 mm			
	最大光圈	F1.5			
	視野角度	H : 109°~30° · V : 57°~17°			
	光圈類型	自動光圈			
	近焦距	0.8m			
DORI 距離	鏡頭 W	偵測 44m	觀察 18m	辨識 9m	確認 4m
	鏡頭 T	偵測 146m	觀察 58m	辨識 29m	確認 15m
人工智慧	人臉偵測	支援人臉圖像偵測			
	人臉特徵	支援 6 種人臉特徵: 年齡、性別、表情、眼鏡、口罩、鬍子			
	周界防護	絆線、入侵(識別車輛和人員)、快速移動、遊蕩檢測、停車檢測和人員聚集			
	人數計數	支持線穿越/區域/排隊人數統計; 支持 4 個訪問獨立檢測、4 個區域獨立檢測			
一般智能	事件觸發	移動偵測、影像竄改、場景切換、網路斷線、IP 衝突、非法登入、儲存異常			
	一般智能	物品遺失/遺留			
	熱地圖	支援			
影像	壓縮	H.265 · H.264 · H.264B · H.264H · MJPEG			
	智慧編碼	支援			
	張數	主碼流: 1080P(1~25/30 張)			
		子碼流: D1(1~25/30 張)			
		第三碼流: 1080P(1~6 張)			
	串流能力	3 串流			
	解析度	1080P(1920×1080) · 1.3M(1280×960) · 720P(1280×720) · D1(704×576/704×480) · VGA(640×480) · CIF(352×288/352×240)			
位元率控制	CBR(固定位元率)/VBR(可變位元率)				

產品規格

型號	DH-IPC-HFW5241EN-ZE	
影像	位元率	H.264: 32kbps~8192kbps ; H.265: 19kbps~7424kbps
	日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
	背光補償	背光補償/強光抑制/寬動態 120dB
	白平衡	自動/自然/路邊/戶外/手動/自定區域
	增益控制	自動/手動
	雜訊抑制	3D 降噪
	動態偵訊	關/開 · 4 區矩形
	重點區域(RoI)	關/開 · 4 區
	電子圖像穩定(EIS)	支援
	智能紅外線	支援
	除霧	支援
	影像翻轉	0°/90°/180°/270°
	鏡像功能	關/開
	隱私遮罩	開/關 · 4 區矩形
聲音	聲音壓縮	G.711a, G.711Mu, AAC, G.726, G.723
網路	網路介面	RJ-45(10/100 Base-T)
	通訊協定	IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、802.1x、SNMP
	介面協定	ONVIF Profile S/G、CGI、Milestone、P2P、Gentetec
	串流傳輸方式	單播/組播
	最多預覽人數	20 Users
	儲存功能	NAS、FTP、SFTP、Micro SD 卡(256GB)
	瀏覽器	IE 8 以上、Firefox、Chrome、Safari 12 以上
	管理軟體	Smart PSS、DSS、DMSS
	智慧手機監控	iOS、Android
認證	認證	CE、FCC、UL
接口	聲音	1 輸入/1 輸出
	RS485	N/A
電源	警報	2 輸入(5mA 5VDC)/1 輸出(300mA 12VDC)
	電源供應	DC 12V(±30%)/PoE(802.3af)(Class 0)
	電源供耗	< 10.3W
環境	工作環境	-30°C~+60°C(-22°F~140°F) · 濕度< 95%
	儲存環境	-30°C~+60°C(-22°F~140°F)
	防護等級	IP67、IK10

產品規格

型號	DH-IPC-HFW5241EN-ZE	
外觀	材質	金屬+塑膠
	尺寸	273.2mm x 95.0mm x95.0mm
	重量	1.11kg

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。