



DH-IPC-HDBW2231RN-ZAS-S2

星光 200 萬變焦紅外線半球型網路攝影機

產品特色

- 2MP 1/2.8"CMOS 低照度，清晰高畫質。
- 2MP(1920×1080)@25/30fps。
- H.265 編解碼。
- 紅外線 40 米。
- ROI · SMART H.264+/H.265+編碼。
- 旋轉模式 · 寬動態 · 3D 降噪 · 高光補償 · 背光補償 · 數位浮水印。
- 異常檢測：移動檢測，視頻篡改，無 SD 卡，SD 卡已滿，SD 卡錯誤，入侵，絆線。
- 網絡斷開，IP 衝突，非法訪問，電壓檢測。
- 警報：1 輸入/1 輸出；聲音：1 輸入/1 輸出。
- 最大支援 256GB Micro SD 記憶卡。
- DC 12V/PoE/IP67/IK10。

產品規格

型號	DH-IPC-HDBW2231RN-ZAS-S2				
攝影機	傳感器類型	1/2.8" 2MP CMOS			
	有效像素	1920(H)×1080(V) · 2MP			
	RAM/ROM	128MB/128MB			
	掃瞄系統	Progressive			
	電子快門	自動/手動 · 1/3s~1/100,000s			
	最低照度	0.002Lux@F1.5			
	訊號雜訊比	> 56db			
	紅外線距離	40M			
	紅外線開/關	自動/手動			
	紅外線數量	2			
	平移/傾斜/旋轉	範圍	平移: 0°~355° · 傾斜: 0°~75° · 旋轉: 0°~355°		
鏡頭	鏡頭類型	電動鏡頭			
	安裝類型	φ14			
	鏡頭選擇	2.7mm~13.5mm			
	最大光圈	F1.5			
	視野角度	H: 109°~28° V: 57°~17° D: 131°~33°			
	光圈類型	固定光圈			
	近焦距	0.8m			
DORI 距離	鏡頭 W	偵測 44.1m	觀察 17.6m	辨識 8.8m	確認 4.4m
	鏡頭 T	偵測 151.7m	觀察 60.6m	辨識 30.3m	確認 15.1m
智能分析	IVS	絆線 · 入侵			
影像	壓縮	H.265 · H.264 · H.264B · MJPEG			
	智慧編碼	智能 H.265+/H.264+			
	張數	主碼流: 1920x1080(1~25/30 張)			
		子碼流: 704x576(1~25 張) ; 704x480(1~30 張)			
	串流能力	雙串流			
	解析度	1080P(1920×1080) · 1.3M(1280×960) · 720P(1280×720) · D1(704×576/704×480) · VGA(640×480) · CIF(352×288/352×240)			
	位元率控制	CBR(固定位元率)/VBR(可變位元率)			
	位元率	H.264: 32kbps~6144kbps ; H.265: 12kbps~6144kbps			
	日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白			
	背光補償	有			
	強光抑制	有			
	寬動態	120dB			
白平衡	自動/自然/路邊/戶外/手動/區域自定義				

產品規格

型號	DH-IPC-HDBW2231RN-ZAS-S2	
影像	增益控制	自動/手動
	雜訊抑制	3D 降噪
	動態偵訊	關/開 · 4 區矩形
	重點區域(RoI)	有 · 4 區
	智能紅外線	有
	影像翻轉	0°/90°/180°/270°(90°/ 270°支援 1080p 或更高解析度)
	鏡像功能	有
	隱私遮罩	4 區矩形
聲音	聲音壓縮	G.711a · G.711Mu · G.726
警報	警報事件	SD 卡狀態(無卡、錯誤、已滿) · 網路斷線 · 非法登入 · 電壓檢測 · 安全異常 · 移動偵測 · 影像竄改 · 場景變化 · 輸入異常 · 絆線 · 入侵
網路	網路介面	RJ-45(10/100 Base-T)
	通訊協定	IPv4 · IPv6 · HTTP · HTTPS · TCP · UDP · ARP · RTP · RTSP · RTMP · SMTP · FTP · SFTP · DHCP · DNS · DDNS · QoS · NTP · Multicast · ICMP · IGMP · NFS · PPPoE · Bonjour
	最多預覽人數	20
	儲存功能	FTP · Micro SD 卡(最大支持 256G) · NAS · SFTP
	瀏覽器	IE · Firefox · Chrome
	管理軟體	Smart PSS · DSS · DMSS
	智慧手機監控	iOS · Android
認證	認證	CE · FCC · UL
接口	聲音	1 輸入 · 1 輸出
	警報	1 輸入 · 1 輸出
電源	電源供應	DC 12V/PoE
	電源供耗	< 6.4W
環境	工作環境	-30°C~+60°C · 濕度小於 95%
	儲存環境	-40°C~+60°C
	防護等級	IP67 · IK10
外觀	材質	金屬
	尺寸	Ø 122mm x 88.9mm
	重量	0.47kg

※ 型錄規格若與實機不符 · 以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電查詢。