



DH-IPC-HFW2231SN-S-S2

星光 200 萬紅外線槍型網路攝影機

產品特色

- 2MP 1/2.8"CMOS 低照度，清晰高畫質。
- 最大 2MP(1920×1080)@25/30fps。
- H.265 編解碼，高壓縮率，低位元率。
- 智能紅外線，最大距離 30 米。
- ROI，智能 H.264+/H.265+，靈活編碼能力。
- 旋轉模式，WDR，3D DNR，HLC，BLC，浮水印。
- 異常檢測：移動偵測，影像篡改，網絡斷線，IP 衝突，非法登入，絆線，入侵。
- DC 12V/PoE/IP67。

產品規格

| 型號 | DH-IPC-HFW2231SN-S-S2 | | | |
|----------|-----------------------|--|----------|---------------------|
| 攝影機 | 傳感器類型 | 1/2.8" CMOS | | |
| | 有效像素 | 1920(H)×1080(V) | | |
| | RAN/ROM | 128MB/128MB | | |
| | 掃瞄系統 | Progressive | | |
| | 電子快門 | 自動/手動 · 1/3s~1/100,000s | | |
| | 最低照度 | 0.002Lux@F1.6 | | |
| | 訊號雜訊比 | > 56dB | | |
| | 紅外線距離 | 距離可達 30M | | |
| | 紅外線開/關 | 自動/手動 | | |
| | 紅外線數量 | 1 | | |
| 平移/傾斜/旋轉 | 範圍 | 平移: 0°~360° · 傾斜: 0°~90° · 旋轉: 0°~360° | | |
| 鏡頭 | 鏡頭類型 | 固定鏡頭 | | |
| | 安裝類型 | M12 | | |
| | 鏡頭選擇 | 2.8mm、3.6mm | | |
| | 最大光圈 | F1.6 | | |
| | 視野角度 | 2.8mm: 126°(D)×106°(H)×56°(V) 3.6mm: 104°(D)×87°(H)×46°(V) | | |
| | 光圈類型 | 固定光圈 | | |
| | 近焦距 | 2.8mm: 0.6m ; 3.6mm: 1.2m | | |
| DORI 距離 | 鏡頭 2.8mm | 偵測 38.6m | 觀察 15.4m | 辨識 7.7m 確認 3.9m |
| | 鏡頭 3.6mm | 偵測 55.2m | 觀察 22.1m | 辨識 11.0m 確認 5.0m |
| 智能分析 | IVS | 絆線、入侵 | | |
| 影像 | 壓縮 | H.265、H.264、H.264B、MJPEG | | |
| | 智慧編碼 | 智能 H.265+/H.264+ | | |
| | 張數 | 主碼流: 1920x1080(1~25/30 張) | | |
| | | 子碼流: 704x576(1~25 張) ; 704x480(1~30 張) | | |
| | 串流能力 | 雙串流 | | |
| | 解析度 | 1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×576/704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×288/352×240) | | |
| | 位元率控制 | CBR(固定位元率)/VBR(可變位元率) | | |
| | 位元率 | H.264: 32kbps~6144kbps ; H.265: 12kbps~6144kbps | | |
| | 日夜切換 | 自動(ICR)/彩色/黑白 | | |
| | 背光模式 | 背光補償/強光抑制/寬動態(DWDR) | | |
| 白平衡 | 自動/自然/路邊/戶外/手動/自定區域 | | | |
| 增益控制 | 自動/手動 | | | |

產品規格

| 型號 | DH-IPC-HFW2231SN-S-S2 | |
|----|-----------------------|--|
| | 雜訊抑制 | 3D 降噪 |
| | 動態偵訊 | 關/開 · 4 區矩形 |
| | 重點區域(RoI) | 有 · 4 區 |
| | 智能紅外線 | 有 |
| | 翻轉 | 0°/90°/180°/270°(1080P(含)以下解析度支援 90°/270°) |
| | 鏡像功能 | 有 |
| | 隱私遮罩 | 4 區 |
| 警報 | 警報事件 | SD 卡事件(無卡、容量滿、錯誤) · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 移動偵測 · 影像竊改 · 安全異常 · 移動偵測 · 影像竊改 · 輸入異常 · 絆線 · 入侵 |
| 網路 | 網路介面 | RJ-45(10/100 Base-T) |
| | 通訊協定 | IPv4 · IPv6 · HTTP · HTTPS · TCP · UDP · ARP · RTP · RTSP · RTMP · SMTP · FTP · SFTP · DHCP · DNS · DDNS · QoS · NTP · Multicast · ICMP · IGMP · NFS · PPPoE · Bonjour |
| | 互通性 | ONVIF (Profile S/ Profile G/ Profile T) · CGI · P2P · Milestone · Gentetec |
| | 使用人數 | 20 |
| | 儲存 | FTP · Micro SD 卡(最大支持 256G) · NAS · SFTP |
| | 瀏覽器 | IE · Firefox · Chrome |
| | 管理軟體 | Smart PSS · DSS · DMSS |
| | 智慧手機監控 | iOS · Android |
| 認證 | 認證 | CE · FCC · UL |
| 電源 | 電源供應 | DC 12V/PoE(802.3af) |
| | 電源供耗 | < 4.9W |
| 環境 | 工作環境 | -40°C~+60°C · 濕度小於 95% |
| | 儲存環境 | -40°C~+60°C |
| | 防護等級 | IP67 |
| 外觀 | 材質 | 金屬 |
| | 尺寸 | 166.2mm x Ø70mm |
| | 重量 | 0.48kg |

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。