



DH-IPC-HDBW1230EN

200 萬紅外線半球型 IP 攝影機

產品特色

- 2MP 1/2.7"CMOS 低照度 · 清晰高畫質。
- 2MP(1920×1080)@25/30fps。
- WDR · 日/夜(ICR) · 30DNR · AWB · AGC · BLC。
- 遠端網路監控：Web Viewer · CMS(DSS/PSS) · DMSS。
- 紅外線距離 30 米。
- 智能 H.264/H.265 · 靈活編碼能力。
- IP67/IK10/PoE。

產品規格

型號	DH-IPC-HDBW1230EN	
攝影機	傳感器類型	1/2.7" 2MP CMOS
	有效像素	1920(H)×1080(V)
	RAM/ROM	256MB/32MB
	掃瞄系統	Progressive
	電子快門	自動/手動 · 1/3s~1/100,000s
	最低照度	0.08Lux / F2.0 (Color · 1/3s · 30IRE)
		0.3Lux / F2.0 (Color · 1/30s · 30IRE)
		0 Lux / F2.0 (IR ON)
	訊號雜訊比	> 50dB
	紅外線距離	距離可達 30M
	紅外線開/關	自動/手動
紅外線數量	24	
鏡頭	鏡頭類型	固定鏡頭
	安裝類型	Board-in
	鏡頭選擇	3.6mm(2.8mm 可選)
	最大光圈	F2.0
	視野角度	H: 92°、104° V: 50°、55°
	光學變焦	N/A
	對焦控制	固定
	關閉對焦距離	0.9m、0.6m
平移/傾斜/旋轉	範圍	水平：0°~355° · 傾斜：0°~65° · 旋轉 0°~355°
智能分析	事件觸發	移動偵測、影像篡改、場景切換、網路斷線、IP 衝突、非法登入、儲存異常
	IVS	絆線、入侵
影像	壓縮	H.265、H.264H、MJPEG(子碼流)
	智慧編碼	智能 H.265+/H.264+
	張數	主碼流: 1080P(1~25/30fps)
		子碼流: D1(1~25/30fps)
	串流能力	雙串流
	解析度	1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×576/704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×288/352×240)
	位元率控制	CBR(固定位元率)/VBR(可變位元率)
	位元率	H.264: 32kbps~10240kbps ; H.265: 12kbps~6400kbps
	日夜切換	自動(ICR) / 彩色/黑白
	背光模式	背光補償 / 背光抑制 / 寬動態
白平衡	自動/自然/路邊/戶外/手動	

產品規格

型號	DH-IPC-HDBW1230EN	
影像	增益控制	自動/手動
	雜訊抑制	3D 降噪
	動態偵訊	關/開 · 4 區矩形
	重點區域	關/開 · 4 區
	電子圖像	有
	智慧型紅外線	有
	除霧	N/A
	數位放大	16 倍
	翻轉	0°/90°/180°/270°
	鏡像功能	關/開
	隱私遮罩	關/開 · 4 區矩形
聲音	壓縮	N/A
網路	網路介面	RJ-45(10/100 Base-T)
	通訊協定	HTTP、HTTPs、TCP、ARP、RTSP、RTP、RTCP、UDP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、IPv4/v6、QoS、UPnP、NTP、Bonjour、IEEE 802.1x、Multicast、ICMP、IGMP、TLS
	接入標準	ONVIF Profile S&G、API
	串流傳輸方式	單播 / 組播
	最多預覽人數	10 Users / 20 Users
	儲存功能	NAS、PC
	瀏覽器	IE、Firefox、Chrome、Safari
	管理軟體	Smart PSS、DSS、DMSS
智慧手機監控	iOS、Android	
認證	認證	CE、FCC、UL
接口	影像接口、聲音接口	N/A、N/A
	RS485、警報	N/A、N/A
電源	電源供應	DC 12V/PoE(802.3af)(Class 0)
	電源供耗	< 5.5W
環境	工作環境	-30°C~+60°C · 濕度小於 95%
	防護等級	IP67 · IK10
外觀	材質	金屬
	尺寸	Ø 109.9mm x 81mm
	重量	0.34kg

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。