



DH-IPC-HFW1230SN-S4

H.265 1080P 紅外線 IP 攝影機

產品特色

- 2MP 1/2.7" CMOS 感測器。
- 智慧 H.265&H.264 雙串流編碼。
- 25/30fps@1080P(1920x1080)。
- 寬動態功能(DWDR)、ICR 日夜切換。
- 3D 專業降噪技術、自動白平衡、自動增益、背光補償。
- 遠端網路監控：Web viewer、CMS(DSS/PSS)、DMSS。
- 紅外線距離 30 米、IP67 防水等級、PoE。

產品規格

型號	DH-IPC-HFW1230SN-S5				
攝影機	傳感器類型	1/2.7" 2MP CMOS			
	有效像素	1920(H)×1080(V)			
	RAN/ROM	16MB/64MB			
	掃瞄系統	Progressive			
	電子快門	自動/手動 · 1/3s~1/100,000s			
	最低照度	0.01Lux@F2.0			
	紅外線距離	距離可達 30M			
	紅外線開/關	自動/手動			
	紅外線數量	18			
平移/傾斜/旋轉	範圍	平移: 0°~360° · 傾斜: 0°~90° · 旋轉: 0°~360°			
鏡頭	鏡頭類型	固定焦距鏡頭			
	安裝類型	M12			
	鏡頭選擇	2.8mm、3.6mm			
	最大光圈	F2.0/F2.0			
	視野角度	2.8mm: 125°(D)×57°(H)×105°(V) 3.6mm: 104°(D)×47°(H)×87°(V)			
	光圈類型	固定光圈			
	近焦距	2.8mm: 0.5m ; 3.6mm: 1.9m			
DORI 距離	鏡頭 2.8mm	偵測 37.3m	觀察 14.9m	辨識 7.5m	確認 3.7m
	鏡頭 3.6mm	偵測 53.3m	觀察 21.3m	辨識 10.7m	確認 5.3m
影像	壓縮	H.265、H.264、H.264B、MJPEG(轉碼流)			
	智慧編碼	智能 H.265+/H.264+			
	張數	主碼流: 1920x1080(1~25/30 張)			
		子碼流: 704x576(1~25 張) ; 704x480(1~30 張)			
	串流能力	雙串流			
	解析度	1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×576/704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×288/352×240)			
	位元率控制	CBR(固定位元率)/VBR(可變位元率)			
	位元率	H.264: 32kbps~6144kbps ; H.265: 12kbps~6400kbps			
	日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白			
	背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態			
	白平衡	自動/自然/路邊/戶外/手動/自定區域			
	增益控制	自動/手動			
雜訊抑制	3D 降噪				

產品規格

型號	DH-IPC-HFW1230SN-S5	
影像	動態偵訊	關/開 · 4 區矩形
	重點區域(RoI)	關/開 · 4 區
	智能紅外線	有
	翻轉	0°/90°/180°/270°
	鏡像功能	關/開
	隱私遮罩	開/關 · 4 區矩形
	網路	網路介面
通訊協定		IPv4、HTTP、HTTPS、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、NTP、Multicast
介面協定		ONVIF Profile S、CGI、P2P、Gentetec
最多預覽人數		20 Users
儲存功能		FTP、Dahua Cloud
瀏覽器		IE、Firefox、Chrome
管理軟體		Smart PSS、DSS、DMSS
智慧手機監控		iOS、Android
認證		認證
電源	電源供應	DC 12V/PoE(802.3af)
	電源供耗	< 5.4W
環境	工作環境	-40°C~+60°C · 濕度≤ 95%
	儲存環境	-40°C~+60°C
	防護等級	IP67
外觀	材質	金屬+塑膠
	尺寸	Ø70mm x164.6mm
	淨重/重量	0.39kg/0.5kg

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。