



DH-IPC-HFBW2231EN-S-S2

星光 200 萬紅外線半球型網路攝影機

產品特色

- 2MP 1/2.8"CMOS 低照度，清晰高畫質。
- 2MP(1920×1080)@25/30fps。
- H.265 高效能影像壓縮。
- 紅外線距離 30 米。
- 智能 H.264+/H.265+ 編碼，適用各種頻寬和儲存環境。
- 旋轉模式，WDR，3D DNR，HLC，BLC，浮水印。
- 智能檢測：入侵，絆線。
- 異常檢測：移動檢測，影像竊改，無 SD 卡，SD 卡已滿，SD 卡錯誤，網路斷開，IP 衝突，非法訪問，電壓檢測。
- Micro SD 儲存(最大 256GB)。
- DC 12V/PoE/IP67/IK10。

產品規格

型號	DH-IPC-HFBW2231EN-S-S2			
攝影機	傳感器類型	1/2.8" 2MP CMOS		
	有效像素	1920(H)×1080(V)		
	RAM/ROM	128MB/128MB		
	掃瞄系統	Progressive		
	電子快門	自動/手動 · 1/3s~1/100,000s		
	最低照度	0.002Lux@F1.6		
	訊號雜訊比	> 56dB		
	紅外線距離	距離可達 30M		
	紅外線開/關	自動/手動		
	紅外線數量	3		
平移/傾斜/旋轉	範圍	平移: 0°~355° · 傾斜: 0°~65° · 旋轉: 0°~355°		
鏡頭	鏡頭類型	固定鏡頭		
	安裝類型	M12		
	鏡頭選擇	2.8mm、3.6mm		
	最大光圈	F1.6		
	視野角度	2.8mm: 126°(D)×106°(H)×56°(V) 3.6mm: 104°(D)×87°(H)×46°(V)		
	光圈類型	固定光圈		
	近焦距	2.8mm: 0.6m ; 3.6mm: 1.2m		
DORI 距離	鏡頭 2.8mm	偵測 38.6m	觀察 15.4m	辨識 7.7m 確認 3.9m
	鏡頭 3.6mm	偵測 55.2m	觀察 22.1m	辨識 11.0m 確認 5.5m
智能分析	IVS	絆線 · 入侵		
影像	壓縮	H.265、H.264、H.264B、MJPEG		
	智慧編碼	智能 H.265+/H.264+		
	張數	主碼流: 1920x1080(1~25/30 張)		
		子碼流: 704x576(1~25 張) ; 704x480(1~30 張)		
	串流能力	雙串流		
	解析度	1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×576/704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×288/352×240)		
	位元率控制	CBR(固定位元率)/VBR(可變位元率)		
	位元率	H.264: 32kbps~6144kbps ; H.265: 12kbps~6144kbps		
	日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白		
	背光補償	有		
強光抑制	有			
寬動態	120dB			

產品規格

型號	DH-IPC-HFW1230SN-S5	
影像	白平衡	自動/自然/路邊/戶外/手動/自定區域
	增益控制	自動/手動
	雜訊抑制	3D 降噪
	動態偵訊	關/開 · 4 區矩形
	重點區域(Rol)	有 · 4 區
	智能紅外線	有
	影像翻轉	0°/90°/180°/270°(1080P(含)以下解析度支援 90°/270°)
	鏡像功能	有
	隱私遮罩	4 區
警報	警報事件	SD 卡狀態(無卡、錯誤、已滿) · 網路斷線 · 非法登入 · 電壓檢測 · 安全異常 · 移動偵測 · 影像竄改 · 場景變化 · 輸入異常 · 絆線 · 入侵
網路	網路介面	RJ-45(10/100 Base-T)
	通訊協定	IPv4 · IPv6 · HTTP · HTTPS · TCP · UDP · ARP · RTP · RTSP · RTMP · SMTP · FTP · SFTP · DHCP · DNS · DDNS · QoS · NTP · Multicast · ICMP · IGMP · NFS · PPPoE · Bonjour
	最多預覽人數	20
	儲存功能	FTP · Micro SD 卡(最大支持 256G) · NAS · SFTP
	瀏覽器	IE · Firefox · Chrome
	管理軟體	Smart PSS · DSS · DMSS
	智慧手機監控	iOS · Android
	通用性	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T) · CGI · P2P · Milestone · Gentec
認證	認證	CE · FCC · UL
電源	電源供應	DC 12V/PoE
	電源供耗	< 5.4W
環境	工作環境	-40°C~+60°C · 濕度小於 95%
	儲存環境	-40°C~+60°C
	防護等級	IP67 · IK10
外觀	材質	金屬
	尺寸	81mm x Ø109.9mm
	重量	0.35kg

※ 型錄規格若與實機不符 · 以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電查詢。