



DH-IPC-HFW4421D

4MP WDR 陣列式紅外線攝影機

產品特色

- 搭載 IR 1080P 百萬高清低照度鏡頭。
- 2 顆高功率陣列式紅外線燈。
- LED 的壽命可達 30,000 小時。
- CDS 延遲控制，使 IR 控制更精準。
- 紅外線投射距離：80 米。
- 防水保護等級：IP67。

產品規格

型號	DH-IPC-HFW4421D
影像感應裝置	1/3" 4Megapixel CMOS
像素解析度	2688(H)×1520(V)
最低照度	彩色：0.01Lux/F2.0Lux IR ON
紅外線投射距離	80 米
訊號雜訊比(AGC off)	≥ 50dB
系統制式	NTSC
寬動態	120DB
電子快門	1/60 (1/50) ~ 1/100,000 sec.
鏡頭	3.6mm、6mm
白平衡	自動
防水係數	IP67
增益控制	自動
光圈控制	自動
通訊協定	ONVIF . PSIA . CGI
最大連線人數	20 人
影像輸出端子	RJ-45 (10/100 Base-T)
工作溫度	-30°C~60°C/10%~95%RH
電源(±10%)	DC12V ± 25%, POE(802.3af)
消耗功率(±10%)	Max 4.9W
外觀尺寸(mm)	90.4mm x 241.8mm
重量	0.61kg

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。