

DH-IPC-HFW2531TN-AS-S2

500 萬紅外線槍型網路攝影機



產品特色

- 5MP 1/2.7" CMOS CMOS 攝像元件低照度·清晰高畫質。
- 最大輸出 5MP(2592×1944)@20fps·並支援 2688×1520 (2688×1520)@25/30fps。
- H.265 編解碼·高壓縮率·低位元率。
- 內建紅外線·最大距離 80 米。
- ROI·智能 H.264+/H.265+·靈活編碼能力·適用各種寬頻和儲存環境。
- 旋轉模式·WDR·3D DNR·HLC·BLC·浮水印。
- 智能檢測：入侵·絆線。
- 異常檢測：移動檢測·影像篡改·場景變化·聲音異常檢測·SD 異常或錄滿·網路斷線·IP 衝突·非法登入·電壓檢測。
- 警報：1 輸入/1 輸出·聲音：1 輸入/1 輸出。
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB。
- DC 12V/PoE/IP67/IK10。

產品規格

型號	DH-IPC-HFW2531TN-AS-S2				
攝影機	傳感器類型	1/2.7 "5Megapixel progressive CMOS			
	有效像素	2592(H)×1944(V)			
	RAN/ROM	128MB/256MB			
	掃瞄系統	Progressive			
	電子快門	自動/手動·1/3s~1/100,000s			
	最低照度	0.008Lux@F1.6			
	訊號雜訊比	> 56dB			
	紅外線距離	80M			
	紅外線開/關	自動/手動			
紅外線數量	4				
	範圍	平移: 0°~360°·傾斜: 0°~90°·旋轉: 0°~360°			
鏡頭	鏡頭類型	固定鏡頭			
	安裝類型	M12			
	鏡頭選擇	3.6mm·6mm·8mm			
	最大光圈	F1.6			
	視野角度	3.6mm: H:84°·V:58°·D:110°			
		6mm: H:51°·V:37°·D:64° 8mm: H:40°·V:29°·D:48°			
	光圈類型	固定光圈			
最短對焦距離	3.6mm: 1.4m				
	6mm: 3.1mm				
	8mm: 4.9m				
DORI 距離	鏡頭 3.6mm	偵測 80.0m	觀察 32.0m	辨識 16.0m	確認 8.0m
	鏡頭 6mm	偵測 120.0m	觀察 48.0m	辨識 24.0m	確認 12.0m
	鏡頭 8mm	偵測 160.0m	觀察 64.0m	辨識 32.0m	確認 16.0m
智能分析	IVS	絆線·入侵			
聲音	聲音壓縮	G.711a·G.711Mu·G.726			
警報	警報事件	無 SD 卡·SD 卡已滿·SD 卡錯誤·網路斷線·非法登入·電壓檢測·安全異常·移動偵測·影像篡改·輸入異常·絆線·入侵			

產品規格

型號	DH-IPC-HFW2531TN-AS-S2		
影像	壓縮	H.265、H.264、H.264B、MJPEG(僅支援子流)	
	智慧編碼	智能 H.265+/H.264+	
	張數	主碼流: 2592×1944(1~20 張)、2688×1520(1~25/30 張)	
		子碼流: 704×576(1~25 張); 704×480(1~30 張)	
	串流能力	2 串流	
	解析度	2592×1944(2592×1944)、2688×1520(2688×1520)、2560×1440(2560×1440)、3M(2048×1536)、2304×1296(2304×1296)、1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×576/704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×288/352×240)	
	位元率控制	CBR(固定位元率)/VBR(可變位元率)	
	位元率	H.264: 32kbps~8192kbps H.265: 12kbps~8192kbps	
	日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白	
	背光模式	背光模式/強光抑制/寬動態 120dB	
	白平衡	自動/自然/路邊/戶外/手動/自定區域	
	增益控制	自動/手動	
	雜訊抑制	3D 降噪	
	動態偵訊	關/開 · 4 區矩形	
	重點區域(RoI)	有 · 4 區	
	智能紅外線	有	
	翻轉	0°/90°/180°/270°(2592×1944(含)以下解析度支援 90°/270°)	
	鏡像功能	有	
隱私遮罩	4 區		
網路	網路介面	RJ-45(10/100 Base-T)	
	通訊協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、Bonjour	
	互通性	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、P2P、Milestone、Genetec	
	最多預覽人數	20	
	儲存功能	FTP、SFTP、Micro SD 卡(最大 256G)、NAS	
	瀏覽器	IE、Firefox、Chrome	
	管理軟體	Smart PSS、DSS、DMSS	
	智慧手機監控	iOS、Android	
	認證	CE、FCC、UL	
	聲音	1 輸入/1 輸出(RCA)	
	警報	1 輸入/1 輸出	
	電源供應	DC 12V/PoE	
	電源供耗	< 8.2W	
	工作環境	-40°C~+60°C、濕度小於 95%	
	儲存環境	-40°C~+60°C	
	防護等級	IP67	
	外觀	材質	金屬
		尺寸	244.1mm x Ø90.4mm
重量		0.91kg	

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。