



## DH-IPC-HFW2531SN-S-S2

500 萬星光紅外線網路攝影機

### 產品特色

- 5MP · 1/2.7" CMOS 攝像元件 · 低照度 · 高畫質。
- 2688×1520@25/30fps · 最大支援 5MP(2592×1944)@20fps。
- 智能 H.264/H.265 靈活編碼 · 適用各種頻寬和儲存環境。
- 旋轉模式 · WDR · 3D DNR · HLC · BLC · 浮水印。
- IVS 智慧影像監控 · 絆線 · 入侵。
- 異常檢測：移動偵測 · 影像篡改 · 無 SD · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 電壓檢測。
- Micro SD 儲存(最大 256GB)。
- 紅外線距離 30 米 · IP67 · DC12V · PoE。

## 產品規格

型號	DH-IPC-HFW2531SN-S-S2				
攝影機	傳感器類型	1/2.7" 5Megapixel progressive CMOS			
	有效像素	2592(H)×1944(V)			
	RAN/ROM	128MB/256MB			
	掃瞄系統	Progressive			
	電子快門	自動/手動 · 1/3s~1/100,000s			
	最低照度	0.008Lux@F1.6			
	訊號雜訊比	> 50dB			
	紅外線距離	距離可達 30M			
	紅外線開/關	自動/手動			
	紅外線數量	1			
鏡頭	鏡頭類型	固定鏡頭			
	安裝類型	M12			
	鏡頭選擇	2.8mm、3.6mm			
	最大光圈	F1.6			
	視野角度	H: 58° · V: 84° · 對角線: 110°			
	光圈類型	固定光圈			
	近焦距	1.6m			
DORI 距離	鏡頭 3.6mm	偵測 80M	觀察 32M	辨識 16M	確認 8M
平移/傾斜/旋轉	範圍	水平：0°~355° · 傾斜：0°~75° · 旋轉 0°~355°			
智能分析	IVS	絆線、入侵			
影像	壓縮	H.265 · H.264 · H.264B · MJPEG			
	智慧編碼	智能 H.265+/H.264+			
	張數	主碼流: 2592×1944(1~20fps) · 2688×1520(1~25/30fps)			
		子碼流: 704×576(1fps~25fps) · 704×480(1fps~30fps)			
	串流能力	雙串流			
	解析度	2592×1944 · 2688×1520 · 3M(2048×1536) · 2304×1296 · 1080P(1920×1080) · 1.3M(1280×960) · 720P(1280×720) · D1(704×576/704×480) · VGA(640×480) · CIF(352×288/352×240)			
	位元率控制	CBR(固定位元率)/VBR(可變位元率)			
	位元率	H.264: 32kbps~8192kbps ; H.265: 12kbps~8192kbps			
	日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白			
	背光模式	背光補償/背光抑制/寬動態 120dB			
白平衡	自動/自然/路邊/戶外/手動/自定區域				
增益控制	自動/手動				

## 產品規格

型號	DH-IPC-HFW2531SN-S-S2	
影像	雜訊抑制	3D 降噪
	動態偵訊	關/開 · 4 區矩形
	重點區域	關/開 · 4 區
	智慧型紅外線	有
	翻轉	0°/90°/180°/270°(2688×1520 和更低的解析度支援 90°/270°)
	鏡像功能	關/開
	隱私遮罩	關/開 · 4 區矩形
聲音	壓縮	N/A
網路	網路介面	RJ-45(10/100 Base-T)
	通訊協定	IPv4/v6、HTTP、HTTPS、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、802.1x、Bonjour
	介面協定	ONVIF(Profile S/Profile G)、CGI、P2P、Milestone、Gentetec
	最多預覽人數	20 Users
	儲存功能	雲端、FTP、SFTP、Mirco SD 卡(最大容量 256GB)、NAS
	瀏覽器	IE、Firefox、Chrome
	管理軟體	Smart PSS、DSS、DMSS
	智慧手機監控	iOS、Android
認證	認證	CE、FCC、UL
接口	影像輸出/輸入	N/A
	聲音輸出/輸入	N/A
電源	電源供應	DC 12V/PoE(802.3af)
	電源供耗	< 5.6W
環境	工作環境	-40°C~+60°C · 濕度≤ 95%
	防護等級	IP67
外觀	材質	金屬
	尺寸	166.2mm x Ø70mm
	重量	0.48kg

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。