



DH-IPC-HFW2531TN-ZAS-S2

變焦 5MP 星光紅外線 IP 攝影機

產品特色

- 5MP 1/2.7"CMOS CMOS 攝像元件低照度，清晰高畫質。
- 最大輸出 5MP(2592×1944)@20fps，並支援 2688×1520 (2688×1520)@25/30fps。
- 智能 H.264/H.265 靈活編碼，適用各種頻寬和儲存環境。
- 旋轉模式，WDR，3D DNR，HLC，BLC，浮水印。
- IVS 智慧影像監控，絆線、入侵。
- 異常檢測：移動偵測、影像篡改、無 SD、SD 卡已滿、SD 卡錯誤、網路斷線、IP 衝突、非法登入、警報輸出、電壓檢測、聲音異常。
- 警報：1 進 1 出，聲音：1 進 1 出，Micro SD 儲存(最大 256GB)。
- 紅外線距離 60 米，IP67，DC12V，PoE。

產品規格

型號	DH-IPC-HFW2531TN-ZAS-S2				
攝影機	傳感器類型	1/2.7 "5Megapixel progressive CMOS			
	有效像素	2592(H)×1944(V)			
	RAN/ROM	128MB/256MB			
	掃瞄系統	Progressive			
	電子快門	自動/手動，1/3s~1/100,000s			
	最低照度	0.008Lux@F1.5			
	紅外線距離	最遠 60M			
	紅外線開/關	自動/手動			
	紅外線	4			
平移/傾斜/旋轉	範圍	平移: 0°~360°，傾斜: 0°~90°，旋轉: 0°~360°			
鏡頭	鏡頭類型	電動鏡頭			
	安裝類型	φ14			
	鏡頭選擇	2.7mm~13.5mm			
	最大光圈	F1.5			
	視野角度	水平：100°~26°，垂直：72°~20°，對角線：133°~33°			
	光圈類型	固定光圈			
	近焦距	0.8m~0.8m			
DORI 距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
	W	64M	25.6M	12.8M	6.4M
	T	220M	88M	44M	22M
智能分析	IVS	絆線，入侵			
影像	壓縮	H.265，H.264，H.264B，MJPEG			
	智慧編碼	支援			
	張數	主碼流: 2592×1944(1~20 張)、2688×1520(1~25/30 張) 子碼流: 704×576(1~25 張); 704×480(1~30 張)			

產品規格

型號	DH-IPC-HFW2531TN-ZAS-S2	
影像	串流能力	2 串流
	解析度	2592×1944(2592×1944) · 2688×1520(2688×1520) · 2560×1440(2560×1440) · 3M(2048×1536) · 2304×1296(2304×1296) · 1080P(1920×1080) · 1.3M(1280×960) · 720P(1280×720) · D1(704×576/704×480) · VGA(640×480) · CIF(352×288/352×240)
	位元率控制	CBR(固定位元率)/VBR(可變位元率)
	位元率	H.264: 32kbps~8192kbps H.265: 12kbps~8192kbps
	日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
	背光模式	背光模式/強光抑制/寬動態 120dB
	白平衡	自動/自然/路邊/戶外/手動/自定區域
	增益控制	自動/手動
	雜訊抑制	3D 降噪
	動態偵訊	關/開 · 4 區矩形
	重點區域(Rol)	有 · 4 區
	智能紅外線	有
	翻轉	0°/90°/180°/270°(2592×1944(含)以下解析度支援 90°/270°)
	鏡像功能	有
	隱私遮罩	4 區
	聲音	聲音壓縮
網路	網路介面	RJ-45(10/100 Base-T)
	通訊協定	IPv4 · IPv6 · HTTP · TCP · UDP · ARP · RTP · RTSP · RTCP · RTMP · SMTP · FTP · SFTP · DHCP · DNS · DDNS · QoS · UPnP · NTP · Multicast · ICMP · IGMP · NFS · PPPoE · Bonjour
	互通性	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T) · CGI · P2P · Milestone · Genetec
	最多預覽人數	20
	儲存功能	雲端 · FTP · SFTP · Mirco SD 卡(最大容量 256GB) · NAS
	瀏覽器	IE · Firefox · Chrome
網路	管理軟體	Smart PSS · DSS · DMSS
	智慧手機監控	iOS · Android
認證	認證	CE · FCC · UL

產品規格

型號	DH-IPC-HFW2531TN-ZAS-S2	
接口	聲音輸入/輸出	1 路(RCA)/ 1 路(RCA)
	警報輸入/輸出	1 路輸入(5mA DC 5V)/1 路輸出(300mA DC 12V)
電源	電源供應	DC 12V/PoE(802.3af)
	電源供耗	< 10W
環境	工作環境	-30°C~+60°C · 濕度小於 95%
	防護等級	IP67
外觀	材質	金屬
	尺寸	244.1mm x Ø90.4mm
	重量	0.9kg

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。