



DH-IPC-HDW2531TMN-AS-S2

5MP 星光半球紅外線 IP 攝影機

產品特色

- 5MP 1/2.7" CMOS CMOS 攝像元件低照度，清晰高畫質。
- 最大輸出 5MP(2592×1944)@20fps，並支援 2688×1520(2688×1520)@25/30fps。
- 智能 H.264/H.265 靈活編碼，適用各種頻寬和儲存環境。
- 旋轉模式，WDR，3D DNR，HLC，BLC，浮水印。
- IVS 智慧影像監控，絆線、入侵。
- 異常檢測：移動偵測、影像篡改、無 SD、SD 卡已滿、SD 卡錯誤、網路斷線、IP 衝突、非法登入、警報輸出、電壓檢測、聲音異常。
- 內建麥克風，Micro SD 儲存最大 256GB)。
- 紅外線距離 30 米，IP67，DC12V，PoE。

產品規格

型號	DH-IPC-HDW2531TMN-AS-S2				
攝影機	傳感器類型	1/2.7 "5Megapixel progressive CMOS			
	有效像素	2592(H)×1944(V)			
	RAN/ROM	128MB/256MB			
	掃瞄系統	Progressive			
	電子快門	自動/手動 · 1/3s~1/100,000s			
	最低照度	0.008Lux@F1.6			
	紅外線距離	最遠 30M			
	紅外線開/關	自動/手動			
	紅外線數量	2			
平移/傾斜/旋轉	範圍	平移: 0°~360° · 傾斜: 0°~78° · 旋轉: 0°~360°			
鏡頭	鏡頭類型	固定鏡頭			
	安裝類型	M12			
	鏡頭選擇	2.8mm、3.6mm			
	最大光圈	F1.6			
	視野角度	水平：84° · 垂直：58° · 對角線：110°			
	光圈類型	固定光圈			
	近焦距	1.6m			
DORI 距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
	2.8mm	56m	22.4m	11.2m	5.6m
	3.6mm	80m	32m	16m	8m
智能分析	IVS	絆線 · 入侵			
影像	影像壓縮	H.265 · H.264 · H.264B · MJPEG			
	智能編解碼	支援			
	張數	主碼流: 2592×1944(1~20 張) · 2688×1520(1~25/30 張)			
		子碼流: 704×576(1~25 張) · 704×480(1~30 張)			
	串流能力	雙串流			
	解析度	2592×1944 · 2688×1520 · 3M(2048×1536) · 2304×1296 · 1080P(1920×1080) · 1.3M(1280×960) · 720P(1280×720) · D1(704×576/704×480) · VGA(640×480) · CIF(352×288/352×240)			
	位元率控制	CBR(固定位元率)/VBR(可變位元率)			
	位元率	H.264: 32kbps~8192kbps ; H.265: 12kbps~8192kbps			
	日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白			
	背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態 120dB			
	白平衡	自動/自然/路邊/戶外/手動/自訂區域			
增益控制	自動/手動				

產品規格

型號	DH-IPC-HDW2531TMN-AS-S2	
影像	雜訊抑制	3D 降噪
	動態偵訊	關/開 · 4 區矩形
	重點區域(RoI)	開/關 · 4 區
	智能紅外線	支援
	翻轉	0°/90°/180°/270°(2688×1520 和更低的解析度支援 90°/270°)
	鏡像功能	開/關
	隱私遮罩	開/關 · 4 區矩形
聲音	內建麥克風	有
	聲音壓縮	G.711a · G.711Mu · G.726 · AAC
網路	網路介面	RJ-45(10/100 Base-T)
	通訊協定	IPv4 · IPv6 · HTTP · TCP · UDP · ARP · RTP · RTSP · RTCP · RTMP · SMTP · FTP · SFTP · DHCP · DNS · DDNS · QoS · UPnP · NTP · Multicast · ICMP · IGMP · NFS · PPPoE · Bonjour
	介面協定	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T) · CGI · P2P · Milestone · Genetec
	最多預覽人數	20 Users
	儲存功能	雲端 · FTP · SFTP · Mirco SD 卡(最大容量 256GB) · NAS
	瀏覽器	IE · Firefox · Chrome
	管理軟體	Smart PSS · DSS · DMSS
	智慧手機監控	iOS · Android
認證	認證	CE · FCC · UL
接口	聲音輸入/輸出	N/A
	警報輸入/輸出	N/A
電源	電源供應	DC 12V/PoE(802.3af)
	電源供耗	< 7.2W
環境	工作環境	-40°C~+60°C · 濕度< 95%
	防護等級	IP67
外觀	材質	金屬
	尺寸	100.9mm x Ø109.9mm
	重量	0.48kg

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。