



## DH-IPC-HDBW2531EN-S-S2

5MP 星光半球型紅外線 IP 攝影機

### 產品特色

- 5MP · 1/2.7" CMOS 攝像元件 · 低照度 · 高畫質。
- 2688×1520@25/30fps · 最大支援 5MP(2592×1944)@20fps。
- 智能 H.264/H.265 靈活編碼 · 適用各種頻寬和儲存環境。
- 旋轉模式 · WDR · 3D DNR · HLC · BLC · 浮水印。
- IVS 智慧影像監控 · 絆線 · 入侵。
- 異常檢測：移動偵測 · 影像篡改 · 無 SD · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 電壓檢測。
- Micro SD 儲存(最大 256GB)。
- 紅外線距離 30 米 · IP67 · DC12V · PoE。

## 產品規格

| 型號       | DH-IPC-HDBW2531EN-S-S2 |  |       |       |      |
|----------|------------------------|--|-------|-------|------|
| 攝影機      | 傳感器類型                  | 1/2.7 "5Megapixel progressive CMOS   |       |       |      |
|          | 有效像素                   | 2592(H)×1944(V)  |       |       |      |
|          | RAN/ROM                | 128MB/256MB  |       |       |      |
|          | 掃瞄系統                   | Progressive  |       |       |      |
|          | 電子快門                   | 自動/手動 · 1/3s~1/100,000s  |       |       |      |
|          | 最低照度                   | 0.008Lux@F1.6  |       |       |      |
|          | 紅外線距離                  | 距離可達 30M   |       |       |      |
|          | 紅外線開/關                 | 自動/手動  |       |       |      |
|          | 紅外線數量                  | 3  |       |       |      |
| 平移/傾斜/旋轉 | 範圍                     | 平移: 0°~355° · 傾斜: 0°~65° · 旋轉: 0°~355°   |       |       |      |
| 鏡頭       | 鏡頭類型                   | 固定鏡頭   |       |       |      |
|          | 安裝類型                   | M12  |       |       |      |
|          | 鏡頭選擇                   | 2.8mm、3.6mm  |       |       |      |
|          | 最大光圈                   | F1.6/F1.6  |       |       |      |
|          | 視野角度                   | 2.8 mm 水平：103° · 垂直：71° · 對角線：132°<br>3.6 mm 水平：84° · 垂直：58° · 對角線：110°  |       |       |      |
|          | 光圈類型                   | 固定光圈   |       |       |      |
|          | 近焦距                    | 2.8mm：0.9m / 3.6mm：1.6m  |       |       |      |
| DORI 距離  | 鏡頭                     | 偵測   | 觀察    | 辨識    | 確認   |
|          | 2.8mm                  | 56M  | 22.4M | 11.2M | 5.6M |
|          | 3.6mm                  | 80M  | 32M   | 16M   | 8M   |
| 智能分析     | IVS                    | 絆線 · 入侵  |       |       |      |
| 影像       | 影像壓縮                   | H.265 · H.264 · H.264B · MJPEG   |       |       |      |
|          | 智能編解碼                  | 支援   |       |       |      |
|          | 張數                     | 主碼流: 2592×1944(1~20 張) · 2688×1520(1~25/30 張)  |       |       |      |
|          |                        | 子碼流: 704×576(1~25 張) · 704×480(1~30 張)   |       |       |      |
|          | 串流能力                   | 雙串流  |       |       |      |
|          | 解析度                    | 2592×1944 · 2688×1520 · 3M(2048×1536) · 2304×1296 · 1080P(1920×1080) · 1.3M(1280×960) · 720P(1280×720) · D1(704×576/704×480) · VGA(640×480) · CIF(352×288/352×240) |       |       |      |
|          | 位元率控制                  | CBR(固定位元率)/VBR(可變位元率)  |       |       |      |
|          | 位元率                    | H.264: 32kbps~8192kbps ; H.265: 12kbps~8192kbps  |       |       |      |
|          | 日夜切換                   | 自動(ICR)/彩色/黑白  |       |       |      |
|          | 背光模式                   | 背光補償/強光抑制/寬動態 120dB  |       |       |      |
| 白平衡      | 自動/自然/路邊/戶外/手動/自訂區域    |  |       |       |      |

## 產品規格

| 型號 | DH-IPC-HDBW2531EN-S-S2 |  |
|----|------------------------|--|
| 影像 | 增益控制                   | 自動/手動  |
|    | 雜訊抑制                   | 3D 降噪  |
|    | 動態偵訊                   | 關/開 · 4 區矩形  |
|    | 重點區域(RoI)              | 開/關 · 4 區  |
|    | 智能紅外線                  | 支援   |
|    | 翻轉                     | 0°/90°/180°/270°(2688×1520 和更低的解析度支援 90°/270°)   |
|    | 鏡像功能                   | 開/關  |
|    | 隱私遮罩                   | 開/關 · 4 區矩形  |
| 聲音 | 壓縮                     | N/A  |
| 網路 | 網路介面                   | RJ-45(10/100 Base-T)   |
|    | 通訊協定                   | IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、Bonjour |
|    | 介面協定                   | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、P2P、Milestone、Genetec   |
|    | 最多預覽人數                 | 20 Users   |
|    | 儲存功能                   | 雲端、FTP、SFTP、Mirco SD 卡(最大容量 256GB)、NAS   |
|    | 瀏覽器                    | IE、Firefox、Chrome  |
|    | 管理軟體                   | Smart PSS、DSS、DMSS   |
|    | 智慧手機監控                 | iOS、Android  |
| 認證 | 認證                     | CE、FCC、UL  |
| 接口 | 聲音輸入/輸出                | N/A  |
|    | 警報輸入/輸出                | N/A  |
| 電源 | 電源供應                   | DC 12V/PoE(802.3af)  |
|    | 電源供耗                   | < 6.1W   |
| 環境 | 工作環境                   | -40°C~+60°C · 濕度≤ 95%  |
|    | 防護等級                   | IP67、IK10  |
| 外觀 | 材質                     | 金屬   |
|    | 尺寸                     | 81mm x Ø109.9mm  |
|    | 重量                     | 0.35kg   |

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。