



## DH-IPC-HFW1235SN-W-S2

2MP 紅外線子彈型 WI-FI 攝影機

### 產品特色

- 2MP · 1/2.7" CMOS 攝像元件 · 低照度 · 清晰高畫質。
- 最大輸出 1920x1080@20/30 張/秒。
- H.265 編解碼器 · 高壓縮率 · 低位元率。
- 內建紅外線 · 最大距離 30M。
- H.264/H.265 智慧編碼 · 適用於各種寬頻和儲存環境。
- 旋轉模式 · WDR · 3D DNR · HLC · BLC · 浮水印。
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB。
- DV12V/IP67/Wi-Fi。

## 產品規格

型號	DH-IPC-HFW1235SN-W-S2			
攝影機	傳感器類型	1/2.7" 2Megapixel progressive CMOS		
	有效像素	1920(H) × 1080(V)		
	RAN/ROM	128MB/128MB		
	掃瞄系統	Progressive		
	電子快門	自動/手動 · 1/3s~1/100,000s		
	最低照度	手動 1/30 s		
		2.6275 Lux@F2.0(Color, 80 IRE) · 1.3824Lux@F2.0(W/B, 80 IRE) · 0 Lux(IR ON)		
		手動 1/3s		
		0.1983 Lux@F2.0(Color, 80 IRE) · 0.1128 Lux@F2.0(W/B, 80 IRE) · 0 Lux(IR ON)		
	訊號雜訊比	> 49.05 dB		
	照明距離	30m		
	IR 開/關控制	自動		
紅外線 LED 數量	18			
平移/傾斜/旋轉	範圍	平移: 0°~360° · 傾斜: 0°~90°		
鏡頭	鏡頭類型	固定		
	安裝類型	M12		
	鏡頭選擇	2.8mm · 3.6mm		
	最大光圈	F2.0		
	視野角度	2.8mm 水平 : 106° · 垂直 : 56° · 對角線 : 125°		
		3.6mm 水平 : 93° · 垂直 : 48° · 對角線 : 114°		
	光圈類型	固定光圈		
近焦距	2.8mm: 0.5m ; 3.6mm: 0.7m			
DORI 距離	鏡頭 2.8mm	偵測 37.3m	觀察 14.9m	辨識 7.5m 確認 3.7m
	鏡頭 3.6mm	偵測 51.1m	觀察 20.4m	辨識 10.2m 確認 5.1m
影像	壓縮	H.265 · H.264 · H.264H · H.264B · MJPEG		
	智慧編碼	H.264/H.265		
	張數	50 Hz 主碼流: 1920×1080(25 張) · 子碼流 : 640×480(25 張)		
		60 Hz 子碼流: 1920×1080(30 張) · 子碼流 : 640×480(30 張)		
	串流能力	雙串流		
	解析度	1080P(1920×1080) · 1.3M(1280×960) · 720P(1280×720) · VGA(640×480) · QVGA(320×240)		
	位元率控制	CBR(固定位元率)/VBR(可變位元率)		
	位元率	H.264: 24kbps~8192kbps ; H.265: 9kbps~563bps		
	日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白		
背光補償	數位寬動態			

## 產品規格

型號	DH-IPC-HFW1235SN-W-S2	
影像	白平衡	自動/自然/路邊/戶外/手動/自定區域
	增益控制	自動/手動
	雜訊抑制	3D 降噪
	動態偵訊	關/開 · 4 區矩形
	重點區域(RoI)	關/開 · 4 區
	智能紅外線	有
	除霧	無
	翻轉	0°/90°/180°/270°
	鏡像功能	關/開
	隱私遮罩	開/關 · 4 區矩形
警報	警報事件	無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 電壓檢測 · 移動偵測 · 影像篡改
網路	網路介面	RJ-45(10/100 Base-T)
	無線上網	有
	通訊協定	HTTP · TCP · ARP · RTSP · RTP · UDP · RTCP · SMTP · FTP · DHCP · DNS · IPv4/v6 · QoS · NTP
	介面協定	ONVIF Profile S&G&T · CGI · DMSS
	最多預覽人數	20 Users
	儲存功能	FTP · SFTP · Micro SD 卡(最大 256G) · NAS
	瀏覽器	IE9 · IE11 以上 · Chrome · Firefox
	管理軟體	DMSS
	智慧手機監控	IOS · Android
認證	認證	CE · FCC
電源	電源供應	DC 12V
	電源供耗	< 7.18W
環境	工作環境	-30°C~+50°C(-22°F~+122°F) <95%
	儲存環境	-40°C~+60°C(-40°F~+ 140°F)
	防護等級	IP67
外觀	材質	金屬
	尺寸	164.9×70×125.2mm
	淨重/重量	431g

※ 型錄規格若與實機不符 · 以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電查詢。