



## DH-IPC-HFW1435SN-W-S2

4MP 紅外線子彈型 WI-FI 攝影機

### 產品特色

- 4MP · 1/3" CMOS 攝像元件 · 低照度 · 清晰高畫質。
- 最大輸出 2560x1440@20 張/秒。
- H.265 編解碼器 · 高壓縮率 · 低位元率。
- 內建紅外線 · 最大距離 30M。
- H.264/H.265 智慧編碼 · 適用於各種寬頻和儲存環境。
- 旋轉模式 · WDR · 3D DNR · HLC · BLC · 浮水印。
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB。
- DV12V/IP67/Wi-Fi。

## 產品規格

型號		DH-IPC-HFW1435SN-W-S2				
攝影機	傳感器類型	1/3" 4Megapixel progressive CMOS				
	有效像素	2560(H)×1440(V)				
	RAN/ROM	128 MB/256 MB				
	掃瞄系統	Progressive				
	電子快門	自動/手動 · 1/3s~1/100,000s				
	最低照度	手動 1/30s				
		0.9343 Lux@F2.0(Color, 80 IRE) · 0.9258Lux@F2.0(W/B, 80 IRE) · 0 Lux(IR ON)				
		手動 1/3s				
	訊號雜訊比		> 52 dB			
	照明距離		30m			
	IR 開/關控制		自動			
	紅外線 LED 數量		18			
平移/傾斜/旋轉	範圍	平移: 0°~360° · 傾斜: 0°~90°				
鏡頭	鏡頭類型	固定				
	安裝類型	M12				
	鏡頭選擇	2.8mm · 3.6mm				
	最大光圈	F2.0				
	視野角度	2.8mm 水平: 97° · 垂直: 52° · 對角線: 116°				
		3.6mm 水平: 76° · 垂直: 42° · 對角線: 90°				
	光圈類型		固定光圈			
近焦距		2.8mm: 0.8m ; 3.6mm: 1.4m				
DORI 距離	鏡頭 2.8mm	偵測 56m	觀察 22.4m	辨識 11.2m	確認 5.6m	
	鏡頭 3.6mm	偵測 80m	觀察 30m	辨識 16m	確認 8m	
影像	壓縮	H.265 · H.264 · H.264H · H.264B · MJPEG				
	智慧編碼	H.264/H.265				
	張數	50 Hz	主碼流: 2560×1440(20 張) · 子碼流: 640×480(20 張)			
			主碼流: 2304×1296(25 張) · 子碼流: 640×480(25 張)			
		60 Hz	主碼流: 2560×1440(20 張) · 子碼流: 640×480(20 張)			
			主碼流: 2304×1296(30 張) · 子碼流: 640×480(30 張)			
	串流能力		雙串流			
	解析度		4M(2560×1440) · 2M(2304×1296) · 1080P(1920×1080) · 1.3M(1280×960) · 720P(1280×720) · VGA(640×480) · QVGA(320×240)			
位元率控制		CBR(固定位元率)/VBR(可變位元率)				
位元率		H.264: 24kbps~8192kbps ; H.265: 9kbps~7424bps				

## 產品規格

型號	DH-IPC-HFW1435SN-W-S2	
影像	日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
	背光補償	數位寬動態
	白平衡	自動/自然/路邊/戶外/手動/自定區域
	增益控制	自動/手動
	雜訊抑制	3D 降噪
	動態偵訊	關/開 · 4 區矩形
	重點區域(RoI)	關/開 · 4 區
	智能紅外線	有
	除霧	無
	翻轉	0°/90°/180°/270°
	鏡像功能	關/開
	隱私遮罩	開/關 · 4 區矩形
警報	警報事件	無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 電壓檢測 · 移動偵測 · 影像篡改
網路	網路介面	RJ-45(10/100 Base-T)
	無線上網	有
	網路協定	HTTP · TCP · ARP · RTSP · RTP · UDP · RTCP · SMTP · FTP · DHCP · DNS · IPv4/v6 · QoS · NTP
	互通性	ONVIF(Profile T / Profile S / Profile G) · CGI · DMSS
	使用人數	20(總寬頻 40M)
	儲存	FTP · SFTP · Micro SD 卡(最大 256G) · NAS
	瀏覽器	IE9 · IE11 以上 · Chrome · Firefox
	管理軟體	DMSS
	智慧手機監控	IOS · Android
認證	認證	CE · FCC
電源	電源供應	DC 12V
	電源供耗	< 5.39W
環境	工作環境	-30°C~+50°C(-22°F~+122°F) <95%
	儲存環境	-40°C~+60°C(-40°F~+140°F)
	防護等級	IP67
外觀	材質	金屬
	尺寸	164.9×70×125.2mm
	淨重/重量	431g

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。