



ST-1600

連網型門禁讀卡機

產品特色

- 藍色背光按鍵。
- 母卡及密碼雙功能設定。
- 偵測當機自動回復。
- 具防盜保全設定/解除功能。
- 具門位監視輸入功能。
- 具卡片感應自動設定功能。
- 支援 ST Mifare 二代防拷機制。
- 觸碰式抗刮面板。
- 具雙繼電器可做開門及門鈴輸出(24V5A)。

- 可設定自動開門時段・樓控開放時段。
- 搭配保全主機・燈號可與保全主機同步。
- 管制模式：刷卡即可、刷卡或密碼、刷卡加密碼。
- 反竊迫、面板拆除、開門逾時、強迫開門警報輸出門禁+保全設定一機兩用。
- 金屬卡機外殼。
- 防水設計。

產品規格

型號	ST-1600		
模式	S1	S2	S3
使用人數	2,000	65,535	4,000
紀錄筆數	12,000	12,000	12,000
個別密碼	V	-	V
門組組數	15	-	15
時段組數	15	-	15
擴充樓控	48 層	-	-
通訊介面	RS485		
讀頭介面	WG26,WG34		
材質	鋁合金		
指示燈	3 LEDs		
外型尺寸	112(H) x 73(W) x 24(D)mm		
工作電壓	10 ~ 15 VDC		
操作溫度	-20°C ~ 80°C		
濕度	5% ~ 95%(Non-condensing)		

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。