



ST-1200MFN

連網型門禁讀卡機

產品特色

- 白色背光按鍵。
- 獨立門鈴按鈕。
- 門卡及密碼雙功能設定。
- 偵測當機自動回復。
- 具防盜保全設定/解除功能。
- 具門位監視輸入功能。
- 具卡片感應自動設定功能。
- 整合各廠牌讀頭及感應卡。

- 一機可切換模式(S1、S2、S3 模式)。
- 搭配讀頭可做一進一出管制。
- 具雙繼電器可做開門及門鈴輸出(24V5A)。
- 可設定自動開門時段、樓控開放時段。
- 三色 LED，更清楚辨別卡機狀態。
- 搭配保全主機，燈號可與保全主機同步。
- 管制模式：刷卡即可、刷卡或密碼、刷卡加密碼。
- 反脅迫、面板拆除、開門逾時、強迫開門警報輸出。
- 門禁+保全設定一機兩用。

產品規格

型號	ST-1200EMFN		
模式	S1	S2	S3
使用人數	2,000	65,535	4,000
紀錄筆數	12,000	12,000	12,000
個別密碼	V	-	V
門組組數	15	-	15
時段組數	15	-	15
擴充樓控	48 層	-	-
色彩	黑、白、橘、藍-		
通訊介面	RS485x2 (PC 通訊與擴充功能)		
讀頭介面	WG26,WG34		
按鍵	13 鍵 (0-9 · * · # · 門鈴)		
感應距離	Mifare 13.56 約 7 cm		
感應頻率	Mifare 13.56Mhz		
指示燈	3 LEDs		
外型尺寸	105(H) x 77(W) x 25(D)mm		
工作電壓	12 ~ 15 VDC		
操作溫度	-20°C ~ 80°C		

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。