

ST-625EM

單機型 門禁讀卡機

產品特色

- 母卡及密碼雙功能設定
- 偵測當機自動回復
- 具防盜保全設定/解除功能
- 具門位監視輸入功能
- 具卡片感應自動設定功能
- 整合各廠牌讀頭及感應卡
- 三色 LED 清楚辨別卡機狀態
- 具開門繼電器及開門按鈕功能
- 一機可切換模式(S1、S2 及 S3 模式)
- 配合錄碼機可達到鎖碼防拷功能
- 可設定自動開門時段、樓控開放時段
- 搭配讀頭可做一進一出管制
- 搭配保全主機，燈號可與保全主機同步
- 管制模式：刷卡即可、刷卡或密碼、刷卡加密碼
- 反脅迫、面板拆除、開門逾時、強迫開門警報輸出
- 門禁+保全設定一機兩用



產品規格

型號	ST-625EM		
感應頻率	EM 125KHz 或 Mifare 13.56MHz		
指示燈	3 LEDs		
外型尺寸	110(H) x 76(W) x 24(D)mm ABS 材質		
工作電壓	12 ~ 15 VDC		
操作溫度	-20°C~80°C		
外接讀頭	WG26,WG34		
按鍵	12 鍵 (0-9 · * · #)		
感應距離	EM 125K 約 15 cm / Mifare 13.56 約 5cm		
通訊介面	St630 : RS485x2 / ST625 : 無		
模式	S1 模式	S2 模式	S3 模式
使用人數	1,000	65,535	2,000
紀錄筆數	1,000	1,000	1,000
個別密碼	V	-	V
擴充樓控	48 層(ST630 適用)	-	-
門組組數	15T(ST630 適用)	-	15(ST630 適用)
時段組數	15T(ST630 適用)	-	15(ST630 適用)

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。