



HM-K29

外露式陽極鎖

產品特色

- 此陽極鎖可適用各廠牌感應器及讀卡機，並可共同使用一個電源供應器，不會干擾各廠牌感應器及讀卡機。
- 創新研發之傳動裝置，使做動力強，鎖栓確實定位能承受一般撞擊不變形。
- 使用電壓電流：瞬間以及待機時間均使用 12VDC，耗電流為 180Ma(max)。
- 外露式安裝工具只需螺絲起子等工具即可安裝完成。
- 此裝置經 50 萬次以上測試，耐用性及穩定性極高。
- HM-K29 外露式陽極鎖選配配件：輔助吊架。
- 外露式陽極鎖可安裝於 90 度及 180 度門上。

產品規格

型號	HM-K29
外露式陽極鎖	斷電開門
使用電壓	12VDC±10%
使用電流	180mA(max)
鎖栓突出延遲時間	2.5 秒~5 秒(可選)
解鎖乾接點	灰:COM 紫:NC 白:NO (110VAC/1A, 24VDC/2A)
上鎖乾接點	灰:COM 紫:NC 白:NO (110VAC/1A, 24VDC/2A)
安裝方向	可上裝/側裝
門位檢知	接點容量: NC, 0.1A/30VDC 綠:COM、藍: NC
操作溫度	-10°C~50°C
動作溫度	0°C~60°C
重量	外露式 512g

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。