



ST-IP100A

TCP/IP 轉換器

產品特色

- 序列埠：
Baud Rate : 300~230.4k bps ,Parity : None 、 Odd 、 Even
Data Bit : 5 、 6 、 7 、 8 ,Stop Bit : 1 、 2
- 內建 Watch Dog 當機自動回覆。
- 可經由網路設定及更新資料。

產品規格

型號	ST-IP100A
CPU	32-Bit ARM Cortex-M3 50MHZ
RAM	32K BYTES
ROM	96K BYTES
網路速率	10/100 Base(Auto)
通訊協定	ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, HTTP, CHCP
設定	瀏覽器設定
連線模式	TCP Server/Client · UDP Server/Client
密碼保護	設定及連線密碼
光電隔離	1.5KV
通訊埠	RS232 * 1 , RS422 / RS485 * 1
指示燈號	燈號 1 紅 :Tx ,燈號 2 綠 :Rx 燈號 3 黃 :Data ,燈號 4 綠 :Link
尺寸	110(H) x 60(W) x 15(D)mm
電壓	DC 9 ~ 24V 0.5A
溫度	-20°C ~ 85°C

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。