



- 斷電開型電鎖·適用於 90 度~180 度開之各式門或公共場所之逃生門
- 具有門位偵測輸出·可提供給保全主機使用
- 特殊耐磨處理·機械壽命可達 100 萬次以上
- 微電腦門位偵測與電流控制·可避免誤動作以及降低鎖體溫度
- 不鏽鋼鎖心可承受破壞剪力達 1000kg 以上
- 內含光耦合開門輸入按鈕接點·5 秒內未開門自動再上鎖

## SL-100 埋入式陽極鎖

型號	SL-100		
	SL-100B	SL-100U	
工作電壓	DC12V	DC12V	DC24V
啟動消耗電流	900mA	950mA	450mA
持續消耗電流	360mA	350mA	180mA
自動重複上鎖	X	最多重複上鎖 60 次	
門位偵測輸出	N.C & N.O		
適用範圍	90~180 度開之推拉門		
上鎖延遲時間	0, 2.5, 5, 9 秒(可調)		
機械壽命	100 萬次以上		
開門輸入點	光耦合開門接點		
電流過載保護	X	有	
工作溫度	60 度±5 度(環境室溫 30 度)		
門縫允許範圍	最大 10mm		
鎖心凸出長度	16mm		
重量	860g(含包裝)		

※型錄規格若與實機不符·以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利·修改後不另行通知·實際內容請隨時來電查詢。