



ST-660

單機液晶螢幕型門禁主機

產品特色

- 具有背光 LCD 及蜂鳴器聲音指示。
- 有八組開門密碼，可自行設定。
- 具有防脅迫裝置與防破壞訊號輸出。
- 卡片容量 2000 張(任意號碼 2000 張)。
- 可同時兼具開門與搭配防盜主機做設定解出功能。
- 五種開門模式。
- 不鏽鋼超耐用按鍵。
- ST-660S: 125KHz, EM 通用格式。
- ST-660SF: 125KHz, SOCA 格式。
- ST-660SM: 13.56MHz, Mifare 散號格式。
- ST-660SMF: 13.56MHz, Mifare SOCA 連號格式。
- ST-660SMX: 13.56MHz, Mifare SOCA 三代連號格式。

產品規格

型號	ST-660
電源	DC12V ±15%
電流	待機時: 150mA 動作時: 180mA ±5%
螢幕	16X2 廣角背光液晶螢幕
外殼	PC 防火材質
頻率	125KHz or 13.56MHz
開門模式	1.密碼開門 2.感應開門 3.感應加密碼 4.感應或按密碼 5.特殊系統密碼開門
開門時間	00~255(sec.)
開門密碼	8 組 4 位數密碼
卡片容量	2000 張(ST-660 機型為 10000 張)
歷史紀錄	x
時段	x
電腦連線	x
副讀頭	x
輸入點	1.開門接點 2.防盜偵測 3.門偵測
輸出點	1.開門接點 2.警報輸出 3.防破壞輸出 4.防脅迫輸出
操作模式	單機操作
鍵盤	2x6 · 12 顆不鏽鋼按鍵
尺寸	160(L) x 100(W) x 30(H)mm
重量	425g(含包裝)

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。