



DS-7204HQHI-K1(4.0)

H.265 TVI 4.0 主機

產品特色

- 可同時支援 TVI/AHD/CVI/960H/IP 攝影機。
- 採用 H.265 最新壓縮技術，大幅提升錄影時間。
- 最高可支援 TVI 5M 解析度錄影與回放。
- 支援影像傳送距離到 1,200M(720P 訊號)。
- 支援智慧搜尋功能，快速搜尋與回放重要影像。
- 每頻道支援 4 個獨立遮罩區域，維護個人隱私。
- 使用者權限分級設定，方便管理與維護。
- 4G 手機遠端監控(iPhone/Andorid)。
- 支援手機推播功能，掌握即時居家安全。
- 硬碟管理，可支援群組錄影及配額錄影。
- 控制訊號可透過同軸纜線直接傳送。
- 支援電子圍籬偵測功能，雙向語音對講。
- 免費 CMS 軟體，支援 Hybrid 影像整合。
- 支援雲端儲存(Dropbox/Google Drive/One Drive)。

產品規格

型號	DS-7204HQHI-K1(4.0)
作業系統	Linux 作業系統
多工模式	即時監看/錄影/回放/網路/手機/備份
錄影壓縮格式	H.265/H.265+/H.264/H.264+
視訊系統	NTSC/PAL
類比影像輸入	4 組 BNC 影像訊號輸入
IP 影像輸入(網路連線)	1 組 IPC 影像訊號輸入
影像輸出	CVBS x1/VGA x1(1920x1080)/HDMI x1(1920x1080)
聲音輸入/輸出	4 組/1 組
聲音備份	支援聲音備份
網路聲音傳送	網路即時監看與網路回放都可支援聲音輸出
聲音壓縮格式	G.711u
Live 畫面解析度	5M/3M/1080P(1920x1080)
Live 畫面顯示	數位放大/自動跳台/事件全螢幕
錄影解析度	5M/3M/1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/WD1(960x480)/D1/CIF
類比錄影張數	12fps@5M、15fps@3M、60fps@1080P
IP 錄影張數	15fps@4M
錄影畫質	最高/較高/高/普通/低/最低
錄影模式	自動錄影/手動錄影/位移錄影/排程錄影/警報錄影
錄影設定	每一頻道可單獨設定錄影解析度與錄影張數
回放模式	1/4 分割
回放解析度	5M/3M/1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/WD1(960x480)/D1/CIF
類比回放張數	12fps@5M、15fps@3M、60fps@1080P
IP 回放張數	15fps@4M
回放速度	正常回放/倒轉(1/8~256x)/快轉(1/8~256x)/暫停/單張回放
影像搜尋模式	日期/時間/位移/警報/攝影機頻道/智慧搜尋
浮水印檢測	Support Watermark
儲存硬碟格式	HDD x1(Max. 8TB)
備份模式	USB/網路/USB 外掛式 DVD 燒錄器/USB 外掛式硬碟
DVR 控制	滑鼠/遙控器
警報輸入/輸出	4 IN/ 1 OUT
P.T.Z 控制	支援 RS-485 控制
網路功能	RJ-45. 10/100M
網路通訊設定	TCPIP/PPPoE/DHCP/Hik-connect/DNS/DDNS/NTP/SADP/NFS/HTTPS/ONVIF
手機監控功能	支援(4G/3G) – iPhone & Android
手機推播功能	支援

產品規格

型號	DS-7204HQHI-K1(4.0)
網路監控模式	IE/免費遠端監控軟體
位移偵測	支援(位移設定區域分成 22X15 格)
事件觸發前錄影時間	5sec~60sec
事件觸發後錄影時間	5sec~10min
電源	DC12V/1.5A
工作溫度	-10°C~55°C(14°F~131°F)
工作濕度	10%~90%
機身尺寸	315 x 242 x 45mm
重量	1.16kg(N.W)
安規認證	CE/FCC/NSMI

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。