



## CTC-AH6296-18X

5M 4.5 吋 中速球攝影機(Speed Dome)

### 產品特色

- 採用高性能數字 DSP 設計，性能穩定可靠。
- 2 路大功率紅外 LED 驅動，恒流電路設計，根據鏡頭倍數遠近光切換。
- 手控速度最低 0.1°/S 平穩運行，巡航最高速 30°/S 精確定位。
- 支持並自動識別 PELCO-D 通訊協議，UTC 同軸控制。
- 內部設置數據記憶功能，斷電後不丟失，內置抗脈衝保護裝置。
- 255 個預置位隨意存儲，定位精準；支持 RS485 總線控制。
- 可編程自動巡航軌跡，自動線掃功能，花式掃描，看守位功能。
- 支持軟地址功能。
- 可依客戶需求；客製增加需求功能。
- 通風防水閥設計；通風循環降溫。
- 冷熱定溫微電腦控置系統，溫度過高自動啟動風扇電子零件壽命更長；更省電節能。



## 產品規格

型號	CTC-AH6296-18X
電源輸入球機	DC12V
環境溫度	-35°C ~ 60°C
手動旋轉速度	水平：0.1 ~ 30°/s；垂直：0.1° ~ 30°/s
水平旋轉範圍	水平 0° ~ 360°無限位連續旋轉
垂直旋轉範圍	垂直 +15° ~ -90°帶自動翻轉
控制方式	RS485 總線控制 · 支持 Pelco-D 自動識別協議
自動巡航	8 條 · 預置點間停留時間、巡航速度可調整
自動線掃	線掃速度 4 級可調整
兩點掃描	1 條 · A、B 點任意設置 · 4 級掃描速度可選
比例降速	支持智能焦距/轉速自動匹配技術
軟地址	可以根據需要在不拆卸球機的情況下設定球機地址
預置點功能	255 個預置點
空間動作	支持 4 種空間動作 · 空間時間可設定
攝影機	Z2 球體積可容納以下機種：1/2.8" 10X, 16, 16.5X, 18, 20X; 1/1.8" : 6X; 12X
防雷功能	電源接口 4KV; 帶脈衝保護
斷電保護	自動運行記憶功能 · 斷電重啟後執行斷電前的動作狀態
OSD 控制	經由 UTC 後端 DVR 控制
PTZ 控制	1.經由 UTC 後端 DVR 控制; 2.可經由 RS-485 由 KEYPAD 控制
電源輸入球機	DC12V
環境溫度	-35°C ~ 60°C
手動旋轉速度	水平：0.1 ~ 30°/s；垂直：0.1° ~ 30°/s
水平旋轉範圍	水平 0° ~ 360°無限位連續旋轉

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。