



## DGC5205AT

四合一 5MP 半球型紅外線攝影機  
**4in1 5MP Dome Camera**

### 產品特色

- 1/2.5" CMOS 與 5 百萬畫素影像解析度。
- 支援四種影像輸出模式(TVI、CVI、AHD & CVBS)。
- 內建麥克風支援錄影。
- 支援 DWDR 寬動態，確保在背光環境下拍攝出的影像依然保有可辨識度。
- 日夜全天候監控，夜間紅外線投射距離最遠可達 25 公尺。
- IP66 防塵防水。
- 可透過錄影主機來設定攝影機各項參數值。

## 產品規格

型號	DGC5205AT
影像模式	TVI(預設值)/CVI/AHD/CVBS
影像元件	1/2.5" CMOS
影像畫素	2560(H) x 1920(V)
影像張數	5MP@20fps(預設 12.5fps)
最低照度	0.01 Lux/F1.8, 0 Lux(IR LED 燈關閉)
S/N 率	> 48dB (AGC 關閉)
快門速度	1/30(1/25)sec~1/60,000(1/50,000)sec
鏡頭	f3.6mm/F1.8
鏡頭視角	96°(水平)、50°(垂直)、116°(對角)
IR LED 燈	2 顆
IR 投射距離	最遠可達 50 米
IR 切換	支援
日夜模式	支援
IRIS 模式	AES
白平衡	自動/手動
AGC	支援
銳利度	支援
BLC	支援
HLC	支援
降噪	支援
閃爍抑制	支援
數位寬動態	支援
IP 係數	IP66
工作溫度	-20°C~40°C
工作濕度	≤ 90%相對溼度
電源(±10%)	DC12V/1A
耗電量(±10%)	100mA/(IR LED 燈關閉) ; 250mA(IR LED 燈關閉)
淨重(kg)	0.32
認證	CE

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。