

CTC-GC-570VH

2 百萬防護罩紅外線全景攝影機

產品特色

- 5 百萬水平 170°全景鏡頭。
- 專利多角度三面投光無夜視死角設計。
- 22 顆 20Mil 大功率 LED 投射距離可達 40 米。
- 雙濾光片切換，至日夜同焦效果分明。
- 支援 UTC(同軸)OSD 選單功能，自行調整設定更方便。
- 可使用於同軸線及網路線搭配絞線傳輸器使用。



產品規格

型號	CTC-GC-570VH
影像感測元件	1/2.9" SONY Exmor IMX323 2MP CMOS Image Sensor
水平解析度	AHD 1080P/CVBS 1000TVL
總圖數	2001(H) x 1121(V) 2.24M Pixels
有效圖素	1920(H) x 1080(V) 2.07Pixels
最低照度	0.01Lux/F1.0、B/W: 0Lux IR ON
鏡頭	2MP 170 度 F1.4 Lens
訊號雜訊比	58dB 以上(AGC off)
同步系統	內同步
電子快門	1/25(30)~1/500.00
2D/3D 降噪	低/中/高
幀累積	自動(x2、x4、x6、x8、x15、x20、x25、x30 設定可選)
影像亮度	0~100 可調
影像銳利/飽和度	自動/手動
日夜模式	自動/外部觸發/彩色/黑白
背光補償	開/關
數位寬動態	開/關
白平衡	自動追蹤白平衡/AWB/AWC
自動增益控制	0~15 可調
OSD 語言	英文/中文
發光元件	850nm 22PCS 高功率矩陣燈
影像輸出	1.0Vp-p, 75Ω AHD(1080P)/CVBS(960H)切換 (防雷防靜電保護)
防水等級	IP66
電源供應/功耗	DC12±10%(支援寬電壓 7-25V)/AHD IR ON 700mA
工作溫度	-10°C ~ 50°C

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。