

## CTC-IP8261E

### H.265 3 百萬網路攝影機

#### 產品特色

- 1/3" CMOS 3百萬像素晶片。
- 支持 2D/3D 降噪，數字寬動態功能。
- H.265(兼容 H.264)畫面壓縮技術，超低碼率.高清畫質。
- 防雷保護，符合國際標準 IEC61000-4-5。
- 支持 ONVIF 協議，可接入第三方後端/平台，支持手機監控。
- 支持 Web 端，CMS 中心管理平台軟體。
- 內建 IR-CUT 濾光鏡片，日夜同焦更精確。
- 具 PoE 供電。
- 內建聲音。



#### 產品規格

|           |   |
|-----------|---|
| 型號        | CTC-IP8261E   |
| 影像元件      | 300萬 1/3" CMOS(雙核32位聯詠DSP)NT98562                           |
| 鏡頭        | 3MP 3.6mm Lens  |
| 紅外線       | 4陣列LED  |
| 快門        | 1/50(1/60)秒至1/10000秒  |
| 畫面處理      | H265(兼容H.264)編碼，雙碼流，AVI格式: 碼流0.1M~8Mbps 可調: 幀率1-30幀/秒可調     |
| 數字寬動態     | 支援  |
| 支援ONVIF   | 支援  |
| 網路協定      | IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、RTSP                                   |
| CGI       | 支援  |
| 支援手機      | 支援手機瀏覽及設定   |
| Auto IRIS | 支援  |
| 移動偵測      | 支援  |
| I/O功能     | 紅外線濾光片*1, 紅外燈*4 (暖光燈*4)                                     |
| 影像壓縮格式    | H.265/H.264/MJPEG   |
| 影像解析度     | 主碼流 2304*1296@20fps, 1920*1080@25fps<br>子碼流 704*576@25 fps. |
| 操作溫度/儲存溫度 | -10°/-65°   |
| 操作濕度/操作濕度 | 80%RH/90%RH   |
| 電源供應      | 建議使用DC12V，具PoE供電  |
| 功率消耗      | 450mA(Max)  |

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。