

## CTC-IP8561E

### H.265 5百萬網路攝影機

#### 產品特色

- 1/3" CMOS 5百萬像素晶片。
- 支持 2D/3D 降噪·數字寬動態功能。
- H.265(兼容 H.264)畫面壓縮技術·超低碼率·高清畫質。
- 防雷保護·符合國際標準 IEC61000-4-5。
- 支持 ONVIF 協議·可接入第三方後端/平台·支持手機監控。
- 支持 Web 端·CMS 中心管理平台軟體。
- 內建 IR-CUT 濾光鏡片·日夜同焦更精確。
- 具 PoE 供電。
- 內建聲音。



#### 產品規格

型號	CTC-IP8561E
影像元件	500萬 1/3" CMOS(雙核32位聯詠DSP)NT98562
鏡頭	5MP 3.6mm Lens
紅外線	6陣列LED
快門	1/50(1/60)秒至1/10000秒
畫面處理	H265(兼容H.264)編碼, 雙碼流, AVI格式: 碼流0.1M~8Mbps 可調: 幀率1-30幀/秒可調
數字寬動態	支援
支援ONVIF	支援
CGI	支援
支援手機	支援手機瀏覽及設定
Auto IRIS	支援
移動偵測	支援
I/O功能	紅外線濾光片*1, 紅外燈*1
影像壓縮格式	H.265/H.264/MJPEG
影像解析度	主碼流: 2560x1440@25fps、2304x1296@25fps、1920x1080@25fps 次碼流: 800x448@25fps
操作溫度/儲存溫度	-10°/-65°
操作濕度/操作濕度	80%RH/90%RH
電源供應	建議使用DC12V·具PoE供電
功率消耗	450mA(Max)

※ 型錄規格若與實機不符·以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利·修改後不另行通知·實際內容請隨時來電查詢。