



DH-HAC-HFW1220DN

1080P 四合一紅外線攝影機

產品特色

- CVI、AHD、TVI、CVBS 影像輸出(OSD 或控制器切換)。
- 可切換 1080P 或 720P 影像輸出。
- DC12V±25%寬電壓設計，可降低電源突波所造成的損壞。
- Smart IR 智慧型防曝光紅外線功能、紅外線關閉功能。
- 自動曝光、自動白平衡，適合各種場景監控。
- OSD 選單：UTC 同軸控制或 PFM820 UTC 控制器。
- IP67 防水等級。

產品規格

型號	DH-HAC-HFW1220DN	
攝影機	攝影元件	1/2.9" CMOS
	有效像素	1920(H)×1080(V) · 2MP
	掃瞄系統	Progressive
	電子快門	NTSC : 1/30s~1/100,000s
	最低照度	0.02Lux/F2.0 · 0 Lux IR ON
	訊號雜訊比	高於 65dB
	影像模式	1080P、720P 可切換
	影像輸出	CVI、AHD、TVI、CVBS 輸出(OSD 或控制器切換)
	紅外線	2 顆陣列 IR LED · 距離 Max80 米 · Smart IR
	日夜切換	自動/彩色/黑白
	背光模式	背光補償/寬動態/強光抑制
	降噪	2D
	鏡像功能	水平鏡像/垂直鏡像
	智能紅外線	自動/紅外線關閉
	白平衡	自動/自動跟蹤/手動/鈉燈/室內/室外 1/室外 2
	影像調整	圖像模式/銳度/亮度/對比度/飽和度/色度
鏡頭	鏡頭選擇	3.6mm、6mm、8mm
	視野角度	82.8°、51.2°、35.1°
	鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
其他	電源供應	DC12V±25%
	電源功耗	Max 4.5W(IR ON)
	工作環境	-40°C~+60°C · 濕度小於 90%(無凝結)
	防水等級	IP67
	主體材質	金屬
	尺寸	241.8mm×90.4mm×90.4mm
	重量	0.64KG

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。