

ZAVIO-B8220

2 百萬旗艦級子彈型網路攝影機

產品特色

- 1/2.8"2MP 星光級 CMOS 感光元件。
- 電動馬達鏡頭 2.8-12mm · F1.6 · P-Iris。
- 智能聚焦功能。
- 寬動態範圍 120dB。
- 自動調適紅外線有效範圍 50 米。
- 智慧影像分析。
- 長廊模式、感興趣區域、影像除霧。
- 玻璃除霧。
- 抗反射玻璃鍍膜。
- 防汗玻璃鍍膜。
- 內建風扇與加熱器。
- SD/SDHC/SDXC 至 128GB 記憶卡插槽。
- 數位輸入 2 組/輸出 2 組。
- IP67 異物防護等級。



產品規格

型號	ZAVIO-B8220
最大影格速率	60fps@1920x1080
影像壓縮	H.265、H.264、MJPEG
影像感光元件	1/2.8" 星光級 CMOS
鏡頭	電動馬達鏡頭 2.8-12mm · F1.6 · P-iris
可視角(水平)	104°- 33°
紅外線有效距離	50 米自動調適紅外線
最低照度	0.001lux@F1.6(彩色) 0.000lux@F1.6(黑白) 0 lux 紅外線啟動
寬動態範圍(WDR)	120dB
影像設定	長廊模式、感興趣區域、影像除霧
音頻支援	音源輸入/輸出(全雙工)
數位輸入/輸出	2/2
類比影像輸出	3.5mm Phone Jack
RS-485	支援
ONVIF	2.4 & Profile S
通訊協定	IPv4, IPv6, Bonjour, TCP/ IP, DHCP, DNS, DynDNS, ARP, ICMP, FTP, SMTP, NTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP
本機儲存	MicroSD/SDHC/SDXC 至 128GB 記憶卡插槽
功率輸入	12V DC, 802.3af PoE
異物防護/防暴等級	IP67 異物防護等級
操作溫度	起始溫度:-40-60°C 作業溫度:-50-60°C
尺寸	366 x 152 x 253 mm
重量	1930g
選配	
軟體	Z+ 影像管理

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。