

PDV5703E APP單戶機-企業版

產品特色

- 門禁工具
 - QR code
 - 門禁卡
 - 無線開鎖
 - 使用設定 30人
- APP對講開門
 - 指定呼叫成員(Max: 8個) 可APP對講、監視單戶機、門禁、及遠端開門
 - 非指定呼叫成員僅能使用門禁功能、如門禁卡、無線開門、及企業版QR Code開門
- 控制
 - 門鈴,電鎖,照明燈,車庫捲門
 - 門狀態偵測,緊急警報
 - IP-PBX/FXO
 - DVR/IPCAM



企業版

產品規格

型號	PDV5703EAPP單戶機-企業版
工作電壓	DC24V
電力來源	POE (非標24V)/外接電源
消耗功率	<5W
工作溫度	-20°C~+60°C
儲存溫度	-25°C ~ +70°C
處理器	ARM 9
內存	64M/DDR
內部 flash	16M
操作	機械按鍵
攝影鏡頭解析度	>100萬像素HD高清畫質
攝影鏡頭規格	F/NO : 2.4 ; 角度 : 120度
補光	監視後自動偵測環境亮度,光線不足時啟動白光 LED補光
門禁卡種類	Mifare
門禁卡感應距離	<=20mm
電鎖輸出	乾接點 (24V/1A) · 電壓(12V/0.3A)
門鈴輸出	乾接點 (24V/0.5A)
燈控輸出	12V/0.3A (外接繼電器)

產品規格

型號	PDV5703EAPP單戶機-企業版
開門或緊急按鍵輸入	有(NO 接點)
門狀態輸入	有(NO 接點)
PIR 感應器	有
產品尺寸(壁掛)	98 x 130 x 36.6 mm
安裝方式	壁掛
產品結構	防火級ABS
IP 等級	正面IP54
MTBF	>40000小時
操作系統	Linux
通訊協議	SIP (RFC3261)
影像壓縮格式	H.264 (HD720P 30/25FPS)
聲音壓縮格式	G.711
聲音影像傳輸協議	RTP (RFC1889/RFC6184/RFC3551)
RTSP協議	RFC2326
網路寬頻要求	上/下傳大於6Mbps以上
全雙工回音消除	有
Mic 自動準位控制	有

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。

全視圖

