



DS-7208HQHI-K1E(S)

TURBO HD DVR

產品特色

特點說明

1. H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 影像壓縮格式。
2. TVI/AHD/CVI/CVBS/IP 影像輸入。
3. 聲音透過同軸線傳輸。
4. 最多支援 6支網路攝影機輸入(最高支援 6M)。
5. 720P TVI 影像控制訊號可傳送距離到 1200M、1080P TVI，影像控制訊號支援影像傳送距離到 800M。
6. 每顆硬碟最高支援 10TB 容量。

壓縮與錄影

1. 可啟用H.265+來提高壓縮效率，並降低硬碟存儲的建置成本。
2. 全頻道錄影可達 4M Lite 解析度。

儲存與回放

1. 智慧搜尋讓回放更有效率。
2. 支援雲端儲存(Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)。

智慧功能

1. 支援類比和網路攝影機的多種影像內容分析(VCA)功能。
2. 支援 4 個頻道的跨線偵測和入侵偵測。

網路與乙太

1. 支援 Hik-Connect 與 DDNS 功能，讓網路連線設定更加容易。
2. 可設定 24Mbps 輸入與輸出頻寬上限。

型號	DS-7208HQHI-K1E(S)	
錄影	影像壓縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
	編碼解析度	未啟用1080P lite 模式: 4M lite/3M/1080P/720P/VGA/WD1/4CIF/CIF 啟用1080P Lite 模式: 4M lite/3M/1080P lite/720P lite/VGA/WD1/4CIF/CIF
	錄影張數/主碼流	未啟用1080P lite 模式: 4M 碼流頻道: 4M Lite@15fps; 1080P Lite/720P/WD1/4CIF/VGA/CIF@30fps 3M 碼流頻道: 3M/1080P/720P/VGA/WD1/4CIF/CIF@15fps 1080P 碼流頻道: 1080P/720P@15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@30fps 720P 碼流頻道: 720P/VGA/WD1/4CIF/CIF@30fps 啟用1080P Lite 模式: 4M Lite/3M@15fps; 1080P Lite/720P Lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@30fps
	錄影張數/子碼流	WD1/4CIF@12fps; CIF@30fps
	影像位元率	32 Kbps~6 Mbps
	雙碼流	支援
	碼流格式	影像、影像與聲音
	聲音壓縮	G.711u
	聲音位元率	64 Kbps
	影像與聲音	IP 影像輸入
最高可支援 6M 解析度		
支援 H.265+/H.265/H.264+/H.264 網路攝影機		
類比影像輸入		8CH BNC 影像訊號輸入
		BNC 接口(1.0 Vp-p, 75 Ω) · 支援同軸線連接
TVI 輸入	4M、3M、1080P@30fps、720P@30fps 備註: 3M 輸入僅適用於 CH1	
AHD 輸入	4M、1080P@30fps、720P@30fps	

產品規格

型號	DS-7208HQHI-K1E(S)	
影像與聲音	CVI 輸入	4M、1080P@30fps、720P@30fps
	CVBS 輸入	PAL/NTSC
	CVBS 輸出	N/A
	VGA 輸出	1 個輸出 · 1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
	HDMI 輸出	1 個輸出 4K(3840×2160)、2K(2560×1440)、1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768
	聲音輸入	RCA x 1(2.0 Vp-p, 1 KΩ)
	聲音輸出	RCA x 1(Linear, 1 KΩ)
	雙向語音	RCA x 1(2.0 Vp-p, 1 KΩ)(使用第一個聲音輸入孔)
	同步回放	16 分割
	網路	遠端連線
網路協定		TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
網路介面		1x RJ45 10M/100M self-adaptive 乙太網路埠
輔助接口	SATA	1 個 SATA 接口
	容量	每顆硬碟容量最高支援 10TB(總容量最大10TB)
	串口	N/A
	USB	背板: 2×USB 2.0
	警報輸入/輸出	N/A
其他	電源	12V DC
	耗電量(不含 HDD)	≤ 913W
	工作溫度	-10°C~+55°C(+14°F~+131°F)
	工作濕度	10%~90%
	外型尺寸(W x D x H)	265×225×48mm(10.4×8.9×1.9 inch)
	重量(不含 HDD)	≤ 1.6kg(3.5 lb)

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢