

## CTC-IP7401AE-R

### 4MP H.265 電動變倍防水型紅外線網路攝影機

#### 產品特色

- 採用最新標準 H.265+ \ H.265 視頻壓縮技術
- 採用 1/2.9 英寸 4.0MP CMOS (SONY 高性能圖像傳感器)
- 4X 光學變倍 聚焦更快變焦過程全程清晰
- 支持 Onvif 協議
- 內建 4 顆高功率陣列式 LED
- 內建紅外線投射燈距離可至 50M
- 內建電動變倍鏡頭 2.8mm~12mm
- 防水等級 ( IP67 )
- 內建 PoE 乙太網路供電



#### 產品規格

型號		CTC-IP7401AE-R
硬件	芯片組	1/2.9 英寸 4MP SONY CMOS Hi3516CV300
	最低照度	彩色 0.05Lux@F1.2 / 黑白 0.01 Lux@F1.2
	傳感器有效像素	2560(H)x1440(V)
	信噪比	≥50dB(AGC OFF)
	寬動態範圍	>80db 數字寬動態
	電子快門	1/25 秒~1 /10000 秒 自動調節
	降噪	3D 降噪
	隱私遮蔽	最多可支援 4 個隱私遮蔽區域
接口(選配)	音頻/對講輸入	1 路音頻 MIC 輸入/線性輸入(選配)
	音頻輸出	1 路線性輸出(選配)
	RS485 輸出	一組 RS485 接點
	報警輸入/輸出	2 個報警輸入接口
視頻參數	視頻壓縮標準	H.265+ 編碼 ; H.265 Main Profile 編碼 H.264 Baseline · Main Profile · High Profile 編碼
	視頻分辨率	主碼流 4MP(2560×1440); 輔碼流 D1(704×576)/VGA(640*480)/QVGA(320×240)
	視頻幀率	1-25 ( 30 ) 幀/秒
	視頻碼率	32KB~16Mbps 碼率可調/可固定
	圖像設置	支援亮度/對比度/飽和度/銳力度/白平衡/支持隱私區遮擋/OSD 疊加 AWB ( 自動白平衡 ) AGC ( 自動增益 ) AE ( 自動曝光控制 )

## 產品規格

型號		CTC-IP7401AE-R
網絡參數	網絡接口	10M/100M 自適應以太網口
	網絡協議	IPv4, HTTP, TCP/IP, UDP, RTP, RTCP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP
	接入標準	支援最新 ONVIF2.42 / GB28181 / SDK
	客戶端瀏覽	(設備內嵌 Web Server) 瀏覽 可 8 用戶同時登入 (MAX)
常規參數	PoE	PoE 乙太網路供電
	電源需求	DC 12V/1.5A±10%
	LED	4 顆單晶陣列
	功率消耗	700mA±10%
	尺寸	185 X 85 X 80 mm
	電倍鏡頭	電動鏡頭 2.8~12mm



※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。