

## VIGI C540

### 4MP 戶外型全彩旋轉式網路攝影機

#### 產品特色

- **4MP 高解析度**：攝影機提供高達 4MP 的影像-更高的畫質提供更細緻的影像
- **24H 全彩畫面**：就算在漆黑的環境中，透過高靈敏感測器和內建補光，也可獲得 24 小時全彩細緻的影像
- **強大的旋轉鏡頭**：自定義巡邏路線及自動追蹤，提供更智慧的功能以監控關鍵區域，以提高您財產的安全性
- **防水防塵**：可靠的 IP66 提供穩定的戶外效能
- **智慧偵測 (人像偵測、移動偵測、區域入侵、越線偵測、鏡頭遮蔽)**：當有人越過邊界、進入您設定的區域或遮擋鏡頭時，可接收通知並查看動態
- **H.265+**：不佔用額外的頻寬，您的攝影機可傳輸壓縮過的清晰影像，在不犧牲畫質的狀況下節省硬碟空間、減輕網路負載並降低監控成本
- **PoE/12V DC**：兩種供電方式不僅帶給您更多便利性，而且使您的接線變得非常簡單
- **VIGI App**：透過手機 VIGI App 管理您的安全性



#### 產品規格

型號		VIGI C540
網路	安全性	密碼保護、HTTPS加密、IP 位址過濾、摘要式身分驗證
	協定	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
	API協定	ONVIF
	同時觀看畫面	3條主串流 & 3條子串流
一般規格	包裝內容	VIGI 網路攝影機、快速安裝手冊、線材防水配件、壁掛配件(螺絲、膨脹螺絲、六角扳手)
	運作溫度	-30~60 °C
	認證	CE, RCM, BSMI, VCCI, RoHS, NTRA, KC
	尺寸(長 x 寬 x 高)	120 × 172 × 198 毫米(mm)
	材質	塑膠
	一般功能	兩條串流、鏡像、隱私遮罩、透過E-mail重置密碼、HTTP偵聽
	電源需求	12V DC ± 5%, 5.5mm 一般 DC 變壓器 PoE (802.3af/at, class 0)
智慧功能設定	智慧偵測	區域入侵偵測、越線偵測、人像偵測
	基本偵測	移動偵測、鏡頭遮蔽偵測、異常(登入失敗)
	連結方式	觸發通知：ONVIF、HTTPS
	感興趣區域	1 區域

## 產品規格

型號	VIGI C540	
攝影機	感光元件	1/3" 逐行掃描 CMOS
	鏡頭	固定鏡頭焦距 (4 mm)
	光圈	4 mm: F1.6
	鏡頭接口	M12
	可視角度	(4mm) 水平視野：79° · 垂直視野：43° · 對角線視野：93°
	數位變焦	Yes
	日/夜機制	紅外線
	紅外線運作距離	30 公尺(m)
	Illumination Distance	30 公尺(m)
	最低照度	0 lux 紅外線/白光
	水平/垂直 範圍	平移：0° 至 350°、傾斜：0° 至 120°
	防水等級	IP66
	數位降噪	3D DNR
	WDR	DWDR
影片/影像	影像壓縮	主串流：H.265+/H.265/H.264+/H.264 子串流：H.265/H.264
	畫面更新率與解析度	主串流 幀率：1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 解析度：2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080 子串流 幀率：1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 解析度：640x480, 352x288, 320x240
	影片串流	主串流、子串流
	影像設定	鏡像、亮度、對比度、飽和度、銳利度、曝光、WDR、客戶端軟體調整白平衡
	影像加強	BLC/3D DNR/防止過度暴露於紅外線
	影片位元率	主串流：256 Kbps 到 4 Mbps 子串流：64 Kbps 到 512 Kbps
	網路接口	1 RJ45 10/100M 自適應乙太網路孔
介面	語音輸入	內建麥克風
	語音輸出	內建喇叭
	按鈕	重置按鈕
	插槽	Micro SD 卡

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。