

VIGI C440

4MP 全彩半球型網路攝影機

產品特色

- **4MP 高解析度**：VIGI C440 攝影機提供高達 4MP 的影像，更高畫質提供更細節的影像
- **24H 全彩畫面**：就算在漆黑的環境中，透過高靈敏度感應器和內建的補光燈，也能取得 24 小時全彩細節
- **智慧偵測 (人像偵測、移動偵測、區域入侵、越線偵測、鏡頭遮蔽)**：當有人越過邊界、進入您設定的區域或遮擋鏡頭時，接收通知並查看動態
- **H.265+ 智慧編碼**：不佔用任何額外頻寬，您的攝影機可傳輸壓縮過的清晰影像，在不犧牲畫質的狀況下節省硬碟空間、減輕網路負載並降低監控成本
- **PoE/12V DC**：兩種供電方式提供彈性的安裝佈署，讓佈線更加輕鬆
- **遠端監控**：透過 VIGI app，透過手機管理您的安全性



產品規格

型號		VIGI C440
網路	安全性	密碼保護、HTTPS加密、IP 位址過濾、摘要式身分驗證
	協定	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
	API協定	ONVIF
	同時觀看畫面	3條主串流 & 3條子串流
一般規格	包裝內容	VIGI 網路攝影機、快速安裝手冊、壁掛配件(螺絲、膨脹螺絲)、壁掛板
	運作溫度	-30~60 °C
	認證	CE, FCC, RCM, BSMI, VCCI, RoHS
	尺寸(長 x 寬 x 高)	123 x 123 x 84 mm
	材質	塑膠
	一般功能	兩條串流、鏡像、隱私遮罩、透過E-mail重置密碼、HTTP偵聽
	電源需求	12V DC ± 5%, 5.5mm 一般 DC 變壓器 PoE (802.3af/at, class 0)
智慧功能設定	智慧偵測	區域入侵偵測、越線偵測
	基本偵測	移動偵測、鏡頭遮蔽偵測、異常(登入失敗)
	連結方式	觸發通知：ONVIF、HTTPS
	感興趣區域	1 區域

產品規格

型號	VIGI C440	
攝影機	感光元件	1/3" 逐行掃描 CMOS
	鏡頭	固定鏡頭焦距 (4 mm)
	光圈	4 mm: F1.6
	鏡頭接口	M12
	可視角度	(4mm) 水平視野：79° · 垂直視野：43° · 對角線視野：93°
	日/夜機制	紅外線
	紅外線運作距離	30 公尺(m)
	Illumination Distance	30 公尺(m) (LED)
	最低照度	0 lux with IR/white Light
	水平/垂直 範圍	水平: 0° - 360°, 垂直: 0° - 85°, 旋轉: 0° - 360° (此機型無雲台 · 僅能手動調整)
	數位降噪	3D DNR
	WDR	DWDR
影片/影像	影像壓縮	主串流：H.265+/H.265/H.264+/H.264 子串流：H.265/H.264
	畫面更新率與解析度	主串流 幀率：1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 解析度：2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080 子串流 幀率：1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 解析度：640x480, 352x288, 320x240
	影像設定	鏡像、亮度、對比度、飽和度、銳利度、曝光、WDR、客戶端軟體調整白平衡
	影像加強	BLC/3D DNR/防止過度暴露於紅外線
	影片位元率	主串流：256 Kbps 到 4 Mbps 子串流：64 Kbps 到 512 Kbps
介面	網路接孔	1 RJ45 10/100M 自適應乙太網路孔
	語音輸入	內建麥克風
	語音輸出	內建喇叭
	按鈕	重置按鈕
	插槽	Micro SD 卡

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。