

## VIGI C400HP

### 3MP 半球型網路攝影機

#### 產品特色

- **3MP 超高解析度**：VIGI C300P 攝影機提供 3MP 畫質，多畫素讓您能取得更多細節。
- **2.8/4mm 焦距鏡頭**：無論您需要更高毫米的鏡頭來覆蓋開放空間的更遠距離，或是需要廣角鏡頭觀看，都能更好地滿足您的安全需求。
- **智慧偵測 (人像偵測、移動偵測、越線偵測、區域入侵、鏡頭遮蔽)**：當有人越過邊界、進入您設定的區域或遮擋鏡頭時，接收通知並查看動態。
- **智慧紅外線**：防止物體在遠離攝影機時變得模糊，或在夜間靠近攝影機時過曝。
- **WDR**：調整燈光對比最小化陰影影響並讓影像栩栩如生。
- **3D DNR**：移除異常的像素，提供清晰的影像並消除失真。
- **紅外線夜視**：強大的夜視系統確保您的攝影機在低光源的環境中也能清楚顯示畫面。
- **PoE/12V DC**：兩種供電方式提供彈性的安裝部署。
- **VIGI App**：使用 VIGI app，透過手機管理您的安全性。
- **H.265+**：不使用額外頻寬，您的攝影機傳輸壓縮過的清晰影像節省硬碟空間、減輕網路負載並在不犧牲影像品質的前提下降低監控成本。



4mm  
鏡頭

2.8mm  
鏡頭

#### 產品規格

型號		VIGI C400HP
網路	安全性	密碼保護、HTTPS加密、IP 位址過濾、摘要式身分驗證
	協定	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
	API協定	ONVIF
	同時觀看畫面	4條主串流 & 3條子串流 或 3條主串流 & 5條子串流
一般規格	包裝內容	VIGI 網路攝影機、快速安裝手冊、壁掛配件(螺絲、膨脹螺絲)、壁掛架
	認證	CE, FCC, RCM, BSMI, VCCI, RoHS
	尺寸(長 x 寬 x 高)	123 x 123 x 83 毫米(mm)
	材質	塑膠
	重量	195g
	一般功能	兩條串流、鏡像、隱私遮罩、透過E-mail重置密碼、HTTP偵聽
	電源需求	12V DC ± 5%, 5.5mm 一般DC電源插座 PoE (802.3af/at, class 0)

## 產品規格

型號	VIGI C400HP	
智慧功能設定	智慧偵測	區域入侵偵測、越線偵測
	基本偵測	移動偵測、鏡頭遮蔽偵測、異常(異常登入)
	連結方式	觸發通知：ONVIF、HTTPS
	感興趣區域	1 區域
攝影機	感光元件	1/2.7" 逐行掃描 CMOS
	鏡頭	4 mm / 2.8 mm
	光圈	4 mm: F2.2 2.8 mm: F2.2
	鏡頭接口	M12
	可視角度	(4 mm) 水平視野: 82.5°, 垂直視野: 44.9°, 對角線視野: 99.3° (2.8 mm) 水平視野: 97.8°, 垂直視野: 52.9°, 對角線視野: 117.9°
	日/夜機制	紅外線截止式濾鏡
	紅外線運作距離	30 公尺(m)
	最低照度	顏色: 0.1 Lux@F2.0; 0 Lux with IR
	水平/垂直 範圍	手動調整·無雲台 水平: 0° 到 360°, 垂直: 0° 到 85°, 旋轉: 0° 到 360°
	數位降噪	3D DNR
	WDR	DWDR
影片/影像	影像壓縮	主串流: H.265/H.264 子串流: H.265/H.264
	畫面更新率與解析度	幀率: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 解析度: 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288, 320x240
	影像設定	鏡像、亮度、對比度、飽和度、銳利度、曝光、WDR、客戶端軟體調整白平衡
	影像加強	BLC/3D DNR/防止過度暴露於紅外線
	影片位元率	64 Kbps 到 6 Mbps
介面	網路接孔	1 RJ45 10/100M 自適應乙太網路孔
	按鈕	-
	影像輸出	-

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。