

VIGI NVR1008H

8 路網路監控主機(NVR)

產品特色

- **24 小時持續錄製**：從連線的攝影機自動儲存最大 10 TB 的影片，將您的資料安全、快速而方便的存取。
- **8 頻道即時觀看**：清晰的影像解析度，支援高達 5MP 和 8 頻道顯示，確保您能夠捕捉每個角度和每個細節的畫面。
- **同時回放**：同時可重播最多 4 台攝影機的畫面，增加重播速度並觀看影片排程，輕鬆重播影像。
- **H.265+**：不使用任何額外頻寬，您的攝影機傳輸壓縮後的檔案節省硬碟空間，減輕網路負載，在不犧牲影像品質的情況下降低監控成本。
- **ONVIF 確保相容性***：輕鬆新增 VIGI 和其他品牌支援 Onvif 協定的攝影機，建立強大而多樣的網路。
- **可容納 1 個 HDD(最大 10 TB)[△]**：將 10 TB (720 天*影片) 儲存至 SATA 硬碟，確保您的資料安全的儲存。
- **80 Mbps 影片存取頻寬**：高影片存取頻寬確保您的 NVR 使用高解析度連接更多攝影機。根據實驗室測試，使用 VIGI 攝影機、VIGI NVR 可連接總共最多 8 台 4MP 攝影機。
- **遠端監控**：VIGI app 讓您可以透過手機遠端觀看影像，操作簡單又方便。
- **雙向語音**：支援語音通訊，無論您在何處都能提供雙向溝通。



產品規格

型號		VIGI NVR1008H
網路	協定	TCP/IP, DHCP, DNS, NTP, UPnP
	輸入頻寬	80 Mbps
	輸出頻寬	60 Mbps
一般規格	包裝內容	VIGI網路監控主機、電源供應器、HDD固定螺絲、滑鼠、快速安裝手冊
	運作溫度	-10~55 °C
	尺寸(長 x 寬 x 高)	246.2 x 148.2 x 45 毫米(mm)
	重量	578.5g
	外部電源供應	DC 12V/1.5A
	功耗	4.25 W (不含硬碟時)

產品規格

型號	VIGI NVR1008H	
影片/影像	影像輸入	8 頻道IP影片輸入 · 最高5 MP解析度
	影像輸出	錄影解析度：5 MP/ 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF HDMI/VGA輸出解析度：1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1680 × 1050/60Hz, 1440 × 900/60Hz
解碼技術	解碼格式	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
	即時/回放解析度	5 MP/ 4 MP/3 MP/1080p/UXGA/ 720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	同時回放	4鏡頭
	容量	1-ch @ 5MP 2-ch @ 2MP 4-ch @ 720p
HARD DISK	硬碟容量	最大 10 TB
	SATA	1 SATA介面
介面	網路接孔	1 RJ-45 10/100 Mbps自適應乙太網路介面
	USB 接孔	2×USB 2.0

背板



※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。