

CTC-Tapo-C310

戶外安全防護網路 / Wi-Fi 攝影機

產品特色

- 超高解析度影片: 使用清楚的 3MP 解析度錄製每個影像。
- 有線或無線網路: 可透過網路線或 Wi-Fi 彈性的連接您的攝影機。
- 進階夜視: 無論白天或黑夜 · 可視距離達 30 公尺(m)。
- 移動偵測和通知: 當攝影機偵測到物體移動時通知您。
- 聲音和燈光警報: 觸發燈光和聲音效果來嚇阻不請自來的人。
- 雙向語音: 可透過內建的麥克風和喇叭雙向通訊。
- 安全儲存: 支援使用 128GB SD 卡本地儲存 3MP 影片 · 提供便利的方式存取您的影片。
- 語音控制: 透過語音控制讓您的雙手能做別的事 · 可與 Google 助理和 Amazon Alexa 一同運作。
(Google 助理和 Amazon Alexa 非所有國家和語言都支援)。



產品規格

型號	CTC-Tapo-C310	
網路	安全性	128 bit AES 加密含 SSL/TLS
	無線速率	11Mbps(802.11b)
		54Mbps(802.11g)
		150Mbps(802.11n)
	頻率	2.4 GHz
無線安全性	WPA/WPA2-PSK	
活動通知	輸入觸發	移動偵測
	輸出通知	推播通知
影像	影像壓縮	H.264
	幀率	15fps
	影片串流	3MP
系統	監管認證	CE, NCC, BSMI
	系統需求	iOS 10+, Android 5.0+
環境	運作溫度	-20°C~45°C (-4°F~113°F)
	存放溫度	-20°C~70°C (-4°F~158°F)
	運作濕度	10%~90%RH 無凝結
	存放濕度	5%~90%RH 無凝結
電源	攝影機輸入	3 Meter Power Cable
包裝內容物	包裝內容物	Tapo C310 *1 台、電源供應器、輔助安裝貼紙、膨脹螺絲和螺絲、電源線防水環、RJ45 防水配件、快速安裝手冊

產品規格

型號	CTC-Tapo-C310	
硬體規格	按鈕	重設按鈕
	LED 指示燈	系統燈號
	電源供應器輸入	100-240VAC, 50/60Hz, 0.3A
	電源供應器輸出	9.0V/0.6A (DC 電源)
	尺寸 (W x D x H)	142.3 x 103.4 x 64.3 毫米(mm)
攝影機	感光元件	1/2.7 "
	解析度	3 MP (2304 x 1296)
	鏡頭	光圈: 2.2; 焦距: 3.89mm
	夜視功能	850 nm 紅外線 LED 最高可達 30 公尺(m)
聲音	語音通信	雙向語音
	聲音輸入 & 輸出	內建喇叭和麥克風

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。