

CTC-IP3201E

2 百萬網路攝影機

產品特色

- 1/2.8" 進化版 CMOS 影像感測器
- 支援 ONVIF
- 4mm 兩種定焦鏡頭
- H.265 影像編碼格式
- 日夜模式切換紅外線濾鏡 DWDR、3D 降噪
- IP67 防水等級



產品規格

型號		CTC-IP3201E
攝影機	攝像元件	1/2.8" CMOS 感測器
	解析度	2 百萬
	最大解析度	1920 x 1080
	最低照攝像元件	0.028Lux @(F2.0,AGC ON)
	鏡頭	4mm
	可視角度	114.8°(H)、62°(V)
	紅外線切換器	自動紅外線濾鏡切換
	紅外線距離	30M
	降噪	3D DNR
	寬動態	DWDR
	影像增強	BLC
視訊/音訊	影像編碼格式	H.265/H.264+/H.264
	影像解析度	1920*1080/1280*960/1280*720/640*480/640*360/320*240
	主碼流	25fps (1920*1080, 1280*960, 1280*720)
		30fps (1920*1080, 1280*960, 1280*720)
	子碼流	25fps (640*480, 640*360, 320*240)
30fps (640*480, 640*360, 320*240)		
影像控制	色彩飽和度調整、對比度、銳利度、日夜切換	
智能功能	行為分析	-
	ROI	關注區域影像品質調節

產品規格

型號		CTC-IP3201E
網路與安全性	網路類型	10M/100M
	支援網路協定	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP
	同時連線數	Up to 6
	其它功能	一鍵重置、鏡像、心跳偵測、密碼保護、視頻遮蓋
	乙太網路供電	POE Class 3 (IEEE802.3af)
	瀏覽器	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0
一般	防水等級	IP67
	工作溫度	-30 °C to +60 °C
	本體尺寸	67.9 × 72.7 x 182.3mm (2.7" × 2.9" x 7.2")

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。