

CTC-AH7241W2

雙光源人體感應全彩高清攝影機

產品特色

- 1/3" CMOS 兩百萬像素晶片
- 雙光源、紅外、白光人體移動智慧偵測自動切換
- 同軸電纜、RJ45 網路絞線傳輸
- UTC 功能選配(可作選單內容調整數值)
- 線控可選擇 AHD/TVI/CVI or 類比輸出
- 內建 IR CUT 濾光鏡片，日夜同焦更精確
- NTSC/PAL 可選



產品規格

型號	CTC-AH7241W2
攝像元件	1/3" CMOS
解析度	1920(H) x 1080(V) @ 30FPS
鏡頭選擇	Board Lens 3.6mm / F1.8
有效像素	Approx. 2.0M pixels
系統制式	PAL / NTSC
日夜模式	日間彩色 / 夜間彩色、黑白、PIR 智慧偵測自動切換
背光補償(BLC)	AUTO
自動白平衡(AWB)	AUTO
同步系統	Internal
系統掃描	2:1 Interlace
訊號雜訊比	48db (自動增益控制:關)
電子快門(AES)	Auto/1/60 (1/50) ~1/100,000 秒
最低照度	0.001 Lux (F2.0, AGC ON)
影像輸出	AHD/TVI/CVI or 類比訊號輸出
IR Cut	有
PIR 偵測元件	有
影像輸出	1.0 Vp-p / 75 ohm composite

產品規格

型號	CTC-AH7241W2
同軸電纜傳輸距離	300 公尺
雙絞線傳輸距離	100 公尺
Language 語言	中文/英文/等 12 國語言
O.S.D.選單	UTC 功能選配
LED 數量投射距離	4 顆陣列 紅外/白光 LEDs, 白光 10 米, 紅外 20 米
工作條件	溫度：-20°C~+50°C · 濕度：85%RH
電源供應	DC 12V ±10%
耗電量	IR OFF 60 mA (Max) / IR ON 400mA (Max)
外形尺寸 (直徑 x 高)	180mm(L) x 81mm(H) x 62mm(W)
重量	400g

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。