

CTC-IP3521E

H.265 500萬畫素網路攝影機

產品特色

- 1/2.8" 5百萬像素SONY IMX335+MSTAR SSC30KQ(聯發科晨星半導體)晶片
- 支援圖像翻轉功能/數位寬動態功能
- 支援ONVIF協議,可接入第三方後端/平台,支援手機監控
- 內建IR CUT濾光鏡片·日夜同焦更精確
- 支援智能分析·人形偵測·自定義區域



產品規格

型號	CTC-IP3521E
影像元件	500萬超低照度 1/2.8" CMOS SONY IMX335+MSTAR SSC30KQ
鏡頭	4mm 或 6mm Lens
紅外線	30顆微晶燈
訊號雜訊比	≥ 50dB
網路協議	支持HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF/P2P等網路協議
紅外線投射距離	30顆微晶燈 約15米
畫面處理	H.265+/H.265/H.264視頻編碼·支持碼流0.1M~8Mbps可調;支持幀率1~30幀/秒可調
最低照度	0.001 LUX /F1.2
支援Onvif	支援
CGI	支援
支援手機	支援手機瀏覽及設定
音訊	內置麥克風
Auto IRIS	支援
儲存	支援micro SD卡槽,記憶卡最高至128G(PS選購)
影像壓縮格式	H.265+/H.265 /H.264
影像解析度	主碼流: 25FPS@2592×1944, 30FPS@(2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720), 次碼流: 720×480, D1, VGA, 640×360
操作溫度/儲存溫度	-40°~+85°
操作濕度/操作濕度	80%RH/90%RH
電源供應	DC12V/PoE Option

※ 型錄規格若與實機不符,以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電查詢。