

VIGI NVR1004H-4P

4 路 PoE+ 網路監控主機/監視器主機(NVR)



產品特色

- **4K HDMI 影像輸出 & 16MP 解碼能力:**
提供高達 8MP 的更清晰影像解析度以及 4 路畫面顯示，確保您可以從任何角度捕捉所有細節。
- **透過 PoE+ 讓安裝更簡單:** 透過一條 RJ45 網路線連接您的 PoE 攝影機，便能同時傳輸電源和資料，讓攝影機無須另外連接變壓器。
- **4 路同時回放:** 同時最多可回放 4 台攝影機，增加回放速度並在排程中輕鬆查看影像紀錄。
- **H.265+:** 攝影機可以傳輸壓縮過的超清晰影像，不佔用額外頻寬並節省硬碟空間，減輕網路負載，在減少監控成本的同時不犧牲影像品質。
- **ONVIF 確保相容性:** 從 VIGI 輕鬆新增所有支援 ONVIF 協定的攝影機，建立強大且多樣的網路影像。
- **隨插即用:** 允許新拆封尚未使用的 VIGI 攝影機自動新增至 NVR，讓您接線即使用，體驗前所未有的快速安裝。
- **24/7 全天持續錄製:** 儲存所有連線的攝影機影像，提供更快、更方便的存取。
- **遠端監控:** 獨家 VIGI app、網頁介面和 VIGI Security Manager 讓便利的遠端監控不是夢，無論何時何地都能觀看即時影像和回放。
- **雙向語音:** 支援對講功能，無論在哪，當您觀看即時影像時都能進行雙向溝通。
- **80 Mbps 影像存取頻寬:** 高影像存取頻寬確保您的 NVR 使用高解析度管理更多攝影機。根據實驗室測試使用 VIGI 攝影機搭配 VIGI NVR，可管理最多四台 4MP 攝影機。

產品規格

型號	VIGI NVR1004H-4P	
網路	協定	TCP/IP, DHCP, DNS, NTP, UPnP
	輸入頻寬	80 Mbps
	輸出頻寬	60 Mbps
一般規格	包裝內容	VIGI網路監控主機、電源供應器、HDD螺絲、滑鼠、快速安裝手冊
	運作溫度	-10~55 °C
	尺寸(長 x 寬 x 高)	246.2 × 148.2 × 45 毫米(mm)
	外接電源供應	53.5V DC/1.31A
	功耗	4.25 W (無硬碟)

產品規格

型號	VIGI NVR1004H-4P	
影片/影像	影像輸入	4 頻道IP影像輸入 · 最高8 MP解析度
	錄影解析度	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	HDMI 輸出解析度	1 畫面 · 解析度: 3840x2160/30Hz,1920x1080/60Hz,1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz,1024x768/60Hz, 1280x720/60Hz
	VGA 輸出解析度	1 畫面 · 解析度: 1920x1080/60Hz,1680x1050/60Hz,1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1024x768/60Hz,1280x720/60Hz
解碼技術	解碼格式	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
	即時/回放解析度	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	同時回放	4 個畫面
	容量	2-ch @ 8MP 4-ch @ 4MP
硬碟	硬碟容量	最大 10 TB
	SATA	1 SATA介面
介面	網路接孔	1 RJ-45 10/100 Mbps自適應乙太網路介面
	USB 接孔	2×USB 2.0

背板



- ※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。
- ※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。