

## VIGI NVR1008H-8MP

### 8 路 PoE+ 網路監控主機/監視器主機(NVR)



### 產品特色

- **4K HDMI 影像輸出 & 16MP 解碼能力:**  
提供高達 8MP 的更清晰影像解析度以及 8 路畫面顯示，確保您可以從任何角度捕捉所有細節。
- **透過 PoE+ 讓安裝更簡單:** 透過一條 RJ45 網路線連接您的 PoE 攝影機，便能同時傳輸電源和資料，讓攝影機無須另外連接變壓器。
- **8 路同時回放:** 同時最多可回放 8 台攝影機，增加回放速度並在排程中輕鬆查看影像紀錄。
- **H.265+:** 攝影機可以傳輸壓縮過的超清晰影像，不佔用額外頻寬並節省硬碟空間，減輕網路負載，在減少監控成本的同時不犧牲影響品質。
- **ONVIF 確保相容性:** 從 VIGI 輕鬆新增所有支援 ONVIF 協定的攝影機，建立強大且多樣的網路影像。
- **隨插即用:** 允許新拆封尚未使用的 VIGI 攝影機自動新增至 NVR，讓您接線即使用，體驗前所未有的快速安裝。
- **全天連續錄製:** 儲存所有連線的攝影機影像，可另接高達 10 TB 的硬碟，並提供更快、更方便的存取。
- **遠端監控:** 獨家 VIGI app、網頁介面和 VIGI Security Manager 讓便利的遠端監控不是夢，無論何時何地都能觀看即時影像和回放。
- **彈性安裝:** 將 NVR 安裝在機架上或放在桌上，選擇適合您的安裝方式。
- **雙向語音:** 支援對講功能，無論在哪，當您觀看即時影像時都能進行雙向溝通。

### 產品規格

型號		VIGI NVR1008H-8MP
影像/聲音	IP 影像輸入	8 鏡頭
	輸入頻寬	80 Mbps
	輸出頻寬	60 Mbps
	HDMI 輸出解析度	1 畫面, 解析度: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz
	VGA 輸出解析度	1 畫面, 解析度: 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz
	影像輸出模式	HDMI/VGA 同時輸出
	多畫面顯示	1/4/6/8
解碼技術	聲音壓縮	G.711A/G.711U/G.726
	影像壓縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264
	錄影解析度	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	同時回放	8 鏡頭
	容量	2-ch @ 8MP, 4-ch @ 4MP, 8-ch @ 2MP

## 產品規格

型號		VIGI NVR1008H-8MP
錄製管理	錄製模式	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 手動錄製</li> <li>• 排程錄製</li> <li>• 移動偵測錄製</li> </ul>
	回放模式	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 即時回放</li> <li>• 一般回放</li> <li>• 標記回放</li> <li>• 事件回放</li> </ul>
	備份模式	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 一般備份</li> <li>• 影像剪輯備份</li> </ul>
	回放功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 播放</li> <li>• 暫停</li> <li>• 停止</li> <li>• 快轉</li> <li>• 返回</li> <li>• 逐幀播放</li> <li>• 全螢幕</li> <li>• 影像剪輯</li> <li>• 匯出剪輯</li> <li>• 數位變焦</li> <li>• 鎖定錄製</li> <li>• 聲音開/關</li> </ul>
網路	協定	UPnP (隨插即用), NTP (網路時間)
	手機存取	Android, iOS
	支援瀏覽器	Chrome (57+), Firefox (52+), Edge (91+)
	相容性	ONVIF, CGI
外部介面	網路介面	1 RJ-45 10/100 Mbps 自適應乙太介面
	USB 介面	2× USB 2.0
	音頻介面	1 聲音輸入; 1 聲音輸出
	警報輸入/輸出	N/A
	序列埠介面	N/A
	電源供應	1× DC 電源孔
	Reset 按鈕	1
	喇叭	N/A
	eSATA	N/A
	HDMI	1
VGA	1	

## 產品規格

型號		VIGI NVR1008H-8MP
硬碟	SATA	1 SATA 介面
	硬碟容量	一硬碟 10 TB 容量
POE	標準	相容於 802.3at/af
	介面	1- 8, RJ-45 10/100 Mbps 自適應乙太網路介面
	PoE 供電量	所有 PoE+ 連接埠可使用 113 W，每埠最大 30 W
警報	一般警報	移動偵測、鏡頭遮擋、越線偵測、入侵偵測、進入區域偵測、離開區域偵測、物體丟棄/移除偵測、車輛偵測、人物偵測、智慧訊框
	異常警報	影像遺失、離線和 IP 衝突、硬碟異常、登入異常、風扇異常
	警報連動	錄製、白光燈警報、蜂鳴器、日誌、聲音警報
一般規格	儲存溫度	-40~70 °C
	儲存濕度	10%~90% RH 無凝結
	包裝內容	VIGI 網路監控主機、電源變壓器、HDD 螺絲、滑鼠、快速安裝手冊
	運作溫度	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NVR: -10~55 °C</li> <li>• 電源變壓器: 0~40 °C</li> </ul>
	運作濕度	10%~90% RH 無凝結
	尺寸(長 x 寬 x 高)	294 x 180 x 44 mm
	淨重	1.12 Kg
	總重	2.2 Kg
	電源供應	53.5V DC/2.43 A
	功耗	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.38 W (無硬碟)</li> <li>• 12.94 W (有硬碟)</li> </ul>
認證	CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC, HDMI	

## 背板



※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。