

CTC-IPC4541A

5MP 網路型攝影機

產品特色

- 搭載 IR 500 百萬高清低照度鏡頭
- 42Mil 高功率陣列式紅外線燈
- LED 的壽命可達 30,000 小時
- CDS 延遲控制，使 IR 控制更精準
- 紅外線投射距離：40 米
- 防水保護等級：IP67
- 支援影音同步



產品規格

型號	CTC-IPC4541A
影像傳感器	1/3" CMOS IMX SONY 335 Mega pixel
影像感應裝置	500 萬 1/2.7 低照度 CMOS/支援 H.265/支持 ONVIF
有效像素	NTSC 2704(H) x 1950(V)
最低照度	彩色 0.01Lux/F1.2(AGC ON), 黑白 0.001Lux(IR ON)F1.2
紅外線投射距離	40 米
信號雜訊比(AGC OFF)	≥58dB
系統制式	NTSC
電子快門	1/60 (1/50) to 1/100,000 sec.
鏡頭	4MM、6MM、8MM
網路接口	自動
增益控制	自動
光圈控制	自動
影像輸出端子	RJ-45 乙太網路接口 10M/100M
工作溫度	-20 °C ~ 50 °C / 10%~95%RH
電源 (±10%)	建議使用 DC12V
消耗功率(±10%)	180ma/2.2W (IR OFF), 500ma/6W (IR ON)
外觀尺寸 (mm)	115*90*90 mm
附件	壁掛安裝

※型錄規格若與實機不符,以實機為準

※本公司保留修改此規格之權利, 修改後不另行通知, 實際內容請隨時來電查詢