

## DK-1114

### 4 路 5MP DVR 混合型監控錄放影機




## 產品規格

型號		DK-1114
系統	多工	真正全六工操作 – 可同時錄影、回放、監看即時影像、備份、控制、以及遠端監控
影像	格式	網路攝影機: ONVIF Profile S / T; 類比: NTSC/EIA or PAL/CCIR 或 AHD/TVI/CVI
	輸入	網路攝影機: 最多 2-CH 1080p/720p, 網路攝影機最高可支援 5MP 類比: 最多 4-CH AHD/TVI/CVI 5MP, BNC, 1Vp-p /75ohm <b>總共至多 6-CH: 4-CH 類比+ 2-CH 網路攝影機</b>
	輸出	HDMI/VGA – 最高 1920*1080; CVBS
聲音	輸入	4 組 RCA-jack 接頭, line-in 訊號 (100mV-1Vrms) ; 4-CH 同軸音頻
	輸出	HDMI; 1 組 RCA-jack 接頭, line-out 訊號 (最高 1Vrms)
錄影	壓縮	聲音: ADPCM
	幀數與解析度	網路攝影機: 5MP/1080p/720p, 最高 40Mbps 網路攝影機碼流 類比: 24fps@5MP, 48fps@5MP-lite, 60fps@4MP-lite, 80fps@3MP-lite, 60fps@1080p, 120fps@1080p-lite/720p/960H
	事件預錄時間	0 - 10 秒
	事件錄影時間	0 - 60 分
顯示	分割視窗	1/4/7
	幀數	每一視窗可達 30 (NTSC) / 25 (PAL) 幀
	數位放大	X2, X4
回放	幀數與解析度	24fps@5MP, 48fps@5MP-lite, 60fps@4MP-lite, 80fps@3MP-lite, 60fps@1080p, 120fps@1080p-lite/720p/960H
	搜尋	智慧型搜尋, 日期/時間搜尋, POS 搜尋, 攝影機, 警報, 移動, 影像消失
	操作	常速, 快放, 快倒, 暫停, 停止, 快照 等
儲存裝置	硬碟	1 x 3.5" SATA 硬碟 (每顆硬碟最大 10TB)
	擴充硬碟	可選配 1 組 eSATA 接頭
	備份	2 組 USB 2.0 插槽; 可支援隨身碟回放備份檔案
警報	輸入	4 組 (低電位觸發)
	輸出	1 組常開或常閉輸出
網路	乙太網路	1 組 RJ-45 10M/100M bps 乙太網路接頭
	通訊協定	TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP, NTP, RTSP, UPnP, P2P
	遠端用戶	最多 8 個使用者同時連線
	遠端主機	支援 Windows 10/8/7, 多碼流, 一套網路瀏覽器軟體可同時連接無限多台錄放影機, 可在 Mac/iPhone/iPad/Android phone 與 Tablet PC 使用

型號		DK-1114
控制/ POS / GPS	RS-485	2-pin 接頭, 支援鍵盤控制或 PTZ 控制
	RS-232	可選配 1 組 D-type 接頭
AI 人工智能		支援人、車偵測 (可選配, 1 個 USB AI 裝置可供 2 通道偵測)
可靠性	系統回復	斷電復電後自動開機(有看門狗計時器)
	時鐘	內建時鐘
	安全性	多層密碼(4 種權限, 18 組使用者)與遠端存取認證
重量與尺寸	尺寸/重量	255(W) x 220(D) x 42(H)mm / 0.8 KG (不含硬碟)
電力	電源/功率消耗	+12VDC, 2.5A / 最高 30W
		安裝 1 顆 3TB 以上硬碟, 需另購較大安培數之變壓器 (可選 5A 或 5A 以上)
操作溫度		攝氏 -5°C ~ +60°C

## 背板



※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。