

## DN-31208

### 8 路 8MP 嵌入式 NVR 監控錄放影機



#### 產品規格

| 型號    |          | DN-31208   |
|-------|----------|--|
| 系統    | 多工       | 真正全六工操作 – 可同時錄影、回放、監看即時影像、備份、控制、以及遠端監控   |
| 影像    | 格式       | 網路攝影機: 支援 ONVIF Profile S/T  |
|       | 輸入       | 網路攝影機: 至多 8-CH, 8MP/CH   |
|       | 輸出       | HDMI: 最高 3840x2160 · VGA: 最高 1920x1080 ; CVBS  |
| 錄影    | 壓縮       | 聲音: ADPCM  |
|       | 錄影解析度    | 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p/720x480   |
|       | 模式       | 手動/排程/警報/移動  |
|       | 預錄時間     | 0 - 10 秒   |
|       | 錄影時間     | 0 - 60 分   |
| 聲音    | 輸入       | 4 組 RCA-jack, Line-in 訊號 (0.1-1Vrms)   |
|       | 輸出       | HDMI ; 1 組 RCA-jack, Line-out 訊號 (0-1Vrms)   |
| 顯示    | 分割視窗     | 1/4/7/9  |
|       | 幀數       | 每一視窗可達 30 (NTSC) / 25 (PAL) 幀  |
|       | 數位放大     | X2, X4   |
| 回放    | 最大幀數     | 30fps@8MP / 120fps@1080p / 240fps@720p   |
|       | 同步回放     | 8 ch (120fps@2MP)  |
|       | 搜尋       | 日期/時間, 攝影機, 警報, 移動與影像消失  |
|       | 操作       | 常速, 快放, 快倒, 暫停, 停止, 與快照等   |
| 儲存裝置  | 硬碟       | 1 x 3.5" SATA 硬碟 (每顆硬碟最大 12TB)   |
|       | 擴充硬碟     | 可選配 1 組 eSATA 接頭   |
|       | 備份       | 2 組 USB 2.0 插槽 ; 可支援隨身碟回放備份檔案  |
| 警報    | 輸入       | 4 組 (低電位觸發); 支援網路攝影機的警報輸入  |
|       | 輸出       | 1 組常開或常閉輸出; 支援網路攝影機的警報輸出   |
| 網路與其他 | 網路視頻接入帶寬 | 最高 80Mbps 網路攝影機輸入碼流 (包含即時顯示)   |
|       | 乙太網路     | 1 RJ-45 10M/100M 乙太網路接頭  |
|       | 電子郵件/通報  | 警報通知   |
|       | 影像監看回放   | I.E 與 HEM : 1/4/9/16/25/36/49/64 分割視窗與跳台顯示 HEM : 動態電子地圖顯示; 多碼流   |
|       | 通訊協定     | TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP, NTP, RTSP, UPnP, P2P  |
|       | 遠端用戶     | 至多 8 個用戶同時連線   |
|       | 遠端主機     | 支援 Windows 10/8/7, 多碼流, IE/Edge/Firefox/Chrome 網路瀏覽器軟體可同時連接無限多台錄放影機, 可在 Mac/iPhone/iPad/Android phone 與 Tablet PC 使用 |

## 產品規格

| 型號             |           | DN-31208   |
|----------------|-----------|--|
| 控制<br>/POS/GPS | 遙控器       | 1 支遙控器可控制 4 台監控用網路錄放影機                               |
|                | RS-232    | 可選配 1 組 D-type 接頭, 支援 PTZ, 鍵盤, POS, or GPS           |
|                | RS-485    | 2-pin 接頭, 支援鍵盤控制或 PTZ 控制或 POS                        |
| 設定             | 本機        | 前面板按鍵, 遙控器, USB 滑鼠, 或 RS-485 鍵盤 OSD 設定               |
|                | 遠端        | 設定, 上/下載 (可在 Windows/Mac/iPad/Android phone 使用的應用軟體) |
| 可靠性            | 系統回復      | 斷電復電後自動開機;看門狗計時器                                     |
|                | 安全性       | 多層密碼(4 種權限, 18 組使用者)與遠端存取認證                          |
| 重量與尺寸          |           | 320(W) x 210(D) x 50(H)mm / 2.2 KG (不含硬碟)            |
| 電力             | 電源 / 功率消耗 | +12VDC, 5A / 最高 60W                                  |
|                |           | 安裝 1 顆 3TB 以上硬碟, 需另購較大安培數之變壓器 (可選 8.33A 或 8.33A 以上)  |
| 操作溫度           |           | -20°C ~ 65°C   |

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。