

DN-66364

64路 8MP 嵌入式 NVR 監控錄放影機



產品規格

型號		DN-66364
系統	多工	真正全六工操作 – 可同時錄影、回放、監看即時影像、備份、控制、以及遠端監控
影像	格式	網路攝影機: 支援 ONVIF Profile S/T
	輸入	網路攝影機: 至多 64-CH, 8MP/CH
	輸出	HDMI: 最高 3840x2160 , VGA: 最高 1920x1080 ; CVBS
錄影	壓縮	聲音: ADPCM
	錄影解析度	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p/720x480
	模式	手動/排程/警報/移動
	預錄時間	0 - 10 秒
	錄影時間	0 - 60 分
聲音	輸入	1 組 RCA-jack, Line-in 訊號 (0.1-1Vrms)
	輸出	HDMI ; 1 組 RCA-jack, Line-out 訊號 (0-1Vrms)
顯示	分割視窗	1/4/7/9/16/25/32/64
	幀數	每一視窗可達 30 (NTSC) / 25 (PAL) 幀
	數位放大	X2, X4
回放	最大幀數	90fps@8MP / 360fps@1080p / 720fps@720p
	同步回放	64 ch (360fps@2MP)
	搜尋	日期/時間, 攝影機, 警報, 移動與影像消失
	操作	常速, 快放, 快倒, 暫停, 停止, 與快照等
儲存裝置	硬碟	6 x 3.5" SATA 硬碟 (每顆硬碟最大 12TB)
	硬碟擴充	選配, 1 組 eSATA 接頭
	備份	1 USB 3.0 port & 2 USB 2.0 port, Self playback for backup files
警報	輸入	16 組 (低電位觸發); 支援網路攝影機的警報輸入
	輸出	4 組輸出(2 組常開, 2 組常閉); 支援網路攝影機的警報輸出
網路與其他	網路視頻接入帶寬	最高 320Mbps 網路攝影機輸入碼流 (包含即時顯示)
	乙太網路	2 RJ-45 10M/100M/1G 乙太網路接頭 或 1 RJ-45 10M/100M/1G 乙太網路接頭 + POE
	PoE	選配, 最多 16/8 端口 (支援 802.3 AT/AF)
	電子郵件/通報	警報通知
	影像監看回放	I.E 與 HEM : 1/4/9/16/25/36/49/64 分割視窗與跳台顯示 HEM: 動態電子地圖顯示; 多碼流
	通訊協定	TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP, NTP, RTSP, UPnP, P2P
	遠端用戶	至多 8 個用戶同時連線
	遠端主機	支援 Windows 10/8/7, 多碼流, 一套網路瀏覽器軟體可同時連接無限多台錄放影機, 可在 Mac/iPhone/iPad/Android phone 與 Tablet PC 使用
	控制/ POS/GPS	遙控器
	RS-232	選配, 1 組 D-type 接頭, 支援 PTZ, 鍵盤, POS, or GPS
	RS-485	2-pin 接頭, 支援鍵盤控制或 PTZ 控制或 POS

型號		DN-66364
設定	本機	前面板按鍵, 遙控器, USB 滑鼠, 或 RS-485 鍵盤 OSD 設定
	遠端	設定, 上/下載 (可在 Windows/Mac/iPad/Android phone 使用的應用軟體)
可靠性	系統回復	斷電復電後自動開機;看門狗計時器
	安全性	多層密碼(4 種權限, 18 組使用者)與遠端存取認證
重量與尺寸		430(W) x 350(D) x 66(H)mm, 5.0KG (without HDD)
電力	電源	+12VDC, 12.5A w/o PoE and +48VDC w/PoE
	功率消耗	最高 150W Max. w/o PoE, PoE: IEEE802.3af compliant and 180W total
操作溫度		-20°C ~ +65°C

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。