

VIGI NVR4032H

VIGI 32 路網路監控主機/監視器主機(NVR)



產品特色

- **16 路 2MP / 8 路 4MP 解碼能力**：可使用的頻道更多，以及同時更多的即時影像檢視及回放。
- **1 HDMI 和 1 VGA 介面**：支援獨立影像輸出。
- **H.265+**：攝影機可以傳輸壓縮過的超清晰影像，不佔用額外頻寬並節省硬碟空間，減輕網路負載，在減少監控成本的同時不犧牲影響品質。
- **320 Mbps 輸入及輸出頻寬**：確保 NVR 可用較高解析度管理更多的攝影機。
- **大容量儲存**：支援 4 顆 SATA 硬碟，單顆最高支援 10 TB 規格。
- **16 路同時回放**：可同時回放 16 台攝影機所需的片段，提高回放速度，在影像時間軸上更容易查找事件紀錄。
- **雙網孔設計**：支援三種網路模式，包含多位址模式、網路容錯及負載平衡。
- **隨插即用**：新的和未使用的 VIGI IP 攝影機自動新增到新的 NVR 並立即啟用，使安裝速度比過往快速。
- **遠端監控**：專屬的 VIGI APP、Web 網頁介面和 VIGI Security Manager 支援遠端監控，提供簡易及便利性。
- **機架安裝**：節省空間及安裝簡易。
- **ONVIF 相容性**：從 VIGI 輕鬆新增所有支援 ONVIF 協定的攝影機，建立強大且多樣的網路影像。

產品規格

| 型號 | | VIGI NVR4032H | |
|------|-----------------|--|-------------|
| 網路 | 輸入頻寬 | 320 Mbps | |
| | 輸出頻寬 | 320 Mbps | |
| 網路管理 | 網路協定 | UPnP (隨插即用), NTP (網路定時) | |
| | 相容性 | ONVIF, CGI | |
| | Mobile 支援系統 | Android, iOS | |
| | 瀏覽器 | Chrome (57+), Firefox (52+), Edge (91+) | |
| 一般規格 | 包裝內容 | VIGI網路監控主機 滑鼠 快速安裝手冊 電源線、硬碟電源線、硬碟數據線和接線端子 安裝支架、螺絲和橡膠腳墊 | |
| | 淨重 | 4.0 公斤 | |
| | 運作溫度 | -10~55 °C | |
| | 運作濕度 | 10%~90% RH 無凝結 | |
| | 尺寸大小(長 x 寬 x 高) | 440 x 330 x 44 毫米(mm) | |
| | 電源供應 | 100-240 VAC, 50 to 60HZ, 1.5A | |
| | 功耗 | | 5 W (不含硬碟時) |
| | | | 48 W (含硬碟時) |

產品規格

| 型號 | | VIGI NVR4032H |
|-------|------------|---|
| 影像回放 | 錄影模式 | 手動錄影、排程錄影、移動偵測錄影 |
| | 回放模式 | 即時回放、一般回放、標記回放、事件回放 |
| | 備份模式 | 定期備份、影像剪輯備份 |
| | 回放功能 | 播放、暫停、停止、快進、快退、依幀數播放、全螢幕、影像剪輯、匯出剪輯、數位縮放、鎖定錄影、語音開/關 |
| 外部介面 | 網路介面 | 2 個 RJ-45 10/100/1000 Mbps 自適應乙太網連接介面 |
| | USB 介面 | USB 介面 |
| | 音頻介面 | 1, 語音輸入; 1, 語音輸出 |
| | 警報輸入/輸出 | 16 / 4 |
| | 序列埠介面 | 1, RS232 |
| 警報 | 一般警報 | 移動偵測、鏡頭遮擋、入侵偵測、越線偵測 |
| | 異常警報 | 影像遺失、離線和 IP 衝突、硬碟異常、登入異常、風扇異常 |
| | 警報連動 | 錄影、白光警示、蜂鳴器、Log、聲音警報 |
| 影片/影像 | IP 影像輸入 | 32 路 |
| | 多畫面顯示 | 1/4/6/8/9/16/25/32/36 |
| | 影像輸出模式 | HDMI/VGA 獨立輸出 |
| | 錄影解析度 | 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| | HDMI 輸出解析度 | 1 畫面解析度：3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
| | VGA 輸出解析度 | 1 畫面解析度：1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
| 解碼技術 | 解碼格式 | H.265+/H.265/ H.264+/H.264 |
| | 即時/回放解析度 | 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| | 同時回放 | 16 個畫面 |
| | 容量 | 16 路 1080p (30 fps) · 8 路 4MP (30 fps) · 4 路 8MP (30 fps) |
| 硬碟 | SATA | 4 SATA 介面 |
| | 硬碟容量 | 單顆 HDD 容量最高支援 10 TB |

背板



※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。