

VIGI NVR1104H-4P

VIGI 4 路 PoE+ 網路監控主機/監視器主機(NVR)

產品特色

- **4K HDMI 影像輸出 & 16MP 解碼能力**：提供高達 8MP 的更清晰影像解析度以及 4 路畫面顯示，確保您可以從任何角度捕捉所有細節*。
- **透過 PoE+ 讓安裝更簡單**：透過一條 RJ45 網路線連接您的 PoE 攝影機，便能同時傳輸電源和資料，讓攝影機無須另外連接變壓器。
- **簡易 HDD 安裝†**：由主機側邊方便您手動安裝及移除 HDD。
- **4 路同時回放△**：同時最多可回放 4 台攝影機、增加回放速度並在排程中輕鬆查看影像紀錄。
- **H.265+**：攝影機可以傳輸壓縮過的超清晰影像，不佔用額外頻寬並節省硬碟空間，減輕網路負載，在減少監控成本的同時不犧牲影響品質。
- **支援 ONVIF**：從 VIGI 輕鬆新增所有支援 ONVIF 協定的攝影機，建立強大且多樣的網路影像。
- **隨插即用**：允許新拆封尚未使用的 VIGI 攝影機自動新增至 NVR，讓您接線即使用，體驗前所未有的快速安裝。
- **7 天 24 小時連續錄製**：儲存所有連線的攝影機影像，可另接高達 10 TB 的硬碟，並提供更快、更方便的存取。
- **遠端監控**：專用的 VIGI app、網頁介面和 VIGI Security Manager 讓便利的遠端監控不是夢，提供簡易及便利性。
- **內建喇叭**：不需附加週邊設備就可享受即時聲音輸出的便利性。
- **彈性安裝**：將 NVR 安裝在機架上或放在桌上，選擇適合您的安裝方式。



產品規格

型號		VIGI NVR1104H-4P
影像/聲音	IP 影像輸入	4-Channel
	輸入頻寬	80 Mbps
	輸出頻寬	60 Mbps
	HDMI 輸出 解析度	1 Channel, Resolution: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz
	VGA 輸出解 析度	1 Channel, Resolution: 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz
	影像輸出模 式	HDMI/VGA Simultaneous Output
	多畫面顯示	1/4
解碼技術	聲音壓縮	G.711A/G.711U/G.726
	解碼格式	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
	影像壓縮	H.265+/H.265/ H.264+/H.264

產品規格

型號		VIGI NVR1104H-4P
解碼技術	錄影解析度	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	即時/回放解 析度	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	同時回放	4 個畫面
	容量	2-ch @ 8MP, 4-ch @ 4MP
	錄製模式	<ul style="list-style-type: none"> • Manual Recording • Scheduling Recording • Motion Detection Recording
錄製管理	回放模式	<ul style="list-style-type: none"> • Instant Playback • Regular Playback • Tag Playback • Event Playback
	備份模式	<ul style="list-style-type: none"> • Regular Backup • Video Clip Backup
	回放功能	<ul style="list-style-type: none"> • Play • Pause • Stop • Fast Forward • Fast Backward • Play By Frame • Full Screen • Video Clip • Export Clip • Digital Zoom • Lock Recording • Audio On/Off
網路	協定	TCP/IP, DHCP, DNS, NTP, UPnP
	手機存取	Android, iOS
	輸入頻寬	80 Mbps
	輸出頻寬	60 Mbps
	支援瀏覽器	Chrome (57+), Firefox (52+), Edge (91+)
	相容性	ONVIF, CGI

產品規格

型號		VIGI NVR1104H-4P
外部介面	網路介面	1, RJ-45 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet Interface
	USB 介面	2× USB 2.0
	音頻介面	1, Audio In; 1, Audio Out
	警報輸入/輸出	N/A
	序列埠介面	N/A
	電源供應	1× DC Jack
	Reset 按鈕	1
	喇叭	1; Real-time Audio Output without Needing Peripherals.
	eSATA	N/A
	HDMI	1
	VGA	1
	硬碟	SATA
硬碟容量		最多 10 TB
POE	標準	802.3at/af Compliant
	介面	1- 4, RJ-45 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet Interface
	PoE 供電量	53 W Available for All PoE+ Ports, 30 W Max per Port
警報	一般警報	<ul style="list-style-type: none"> • Motion Detection • Video Tampering • Line-Crossing Detection • Intrusion Detection • Region Entering Detection • Region Exiting Detection • Object Abandoned/Removal Detection • Vehicle Detection • Human Detection • Smart Frame
	異常警報	<ul style="list-style-type: none"> • Video Loss • Offline and IP Conflict • Disk Exception • Login Exception

產品規格

型號		VIGI NVR1104H-4P	
警報	警報連動	• Recording、White Light Alarm、Buzzer、Log、Audible Alarm	
介面	網路接孔	1 RJ-45 10/100 Mbps 自適應乙太網路介面	
	USB 接孔	2× USB 2.0	
一般規格	運作溫度	-10~55 °C	
	儲存溫度	-40~70 °C	
	儲存濕度	10%~90% RH Non-Condensing	
	包裝內容	VIGI 網路監控主機(NVR)、電源供應器、HDD 螺絲、滑鼠、快速安裝手冊	
	運作溫度	• NVR: -10~55 °C • Power Adapter: 0~40 °C	
	運作濕度	10%~90% RH Non-Condensing	
	尺寸(長 x 寬 x 高)	200.3 × 200.3 × 43 (毫米)mm	
	PoE		標準: 802.3af/at
			PoE 連接埠: Ports 1-4 PoE 總供電: 53 W
	外接電源供應	53.5V DC/1.31A	
	電源供應	53.5V DC/1.31A	
	功耗	4.82 W (無硬碟)	
認證	CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC, HDMI		
影片/影像	影像輸入	4-路 IP 影像輸入 · 高達 8 MP 解析度	
	錄影解析度	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
	HDMI 輸出解析度	1 畫面 · 解析度: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1024x768/60Hz, 1280x720/60Hz	
	VGA 輸出解析度	1 畫面 · 解析度: 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1024x768/60Hz, 1280x720/60Hz	

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。