



VIGI C430

3MP 全彩半球型監視器/商用網路監控攝影機

產品特色

- **3MP 高清解析度**：攝影機具備 3MP 畫質 — 更高的解析度得以捕捉更細緻的細節。
- **24h 全彩**：透過高靈敏感應器和內建補光燈，即便在漆黑的環境中，也能無時無刻取得全彩細節。
- **人像 & 車輛辨識**：將人車與其他物體區分開來，讓您收到精準的事件通知。
- **智慧偵測**：當有人進入您設定的區域範圍，遮蔽鏡頭、移出/遺留物品時，將接收到通知讓您進一步查看詳情。
- **內建麥克風**：可錄製攝影機半徑 4.5 公尺內的聲音。
- **H.265+**：在不佔用額外頻寬的情況下，您的攝影機可傳輸經壓縮後的清晰影像，如此可節省硬碟空間、降低網路的負載，在不犧牲影像品質的情況下減少監控成本。
- **強化智慧影像**：VIGI 的專業影像處理技術大幅提升您對監控品質的需求，包括智慧紅外線(Smart IR)、寬動態範圍(WDR)、3D 雜訊抑制(3D DNR)及夜視功能。
- **PoE/12V DC**：兩種供電方式提供彈性的安裝佈署，讓佈線更加輕鬆。
- **彈性管理**：透過四種管理方式全面掌控您的環境安全，包含網頁介面、NVR 監控主機介面、VIGI app 以及 VIGI Security Manager 軟體管理程式。

產品規格

型號	VIGI C430	
攝影機	感光元件	1/2.8" 逐行掃描 CMOS
	最低照度	Color: 0.005 Lux; 0 Lux with IR/White Light
	日/夜機制	紅外線
	鏡頭	2.8 mm/ 4 mm
	光圈	2.8 mm : F1.6 4 mm : F1.6
	鏡頭接口	M12
	可視角度	2.8mm : 107.5°/57.2°/128.7°(H/V/D) 4mm : 89.1°/45.1°/106.9°(H/V/D)
	紅外線運作距離	30 公尺
	數位降噪	3D DNR
	WDR	DWDR

產品規格

型號		VIGI C430	
影片/影像	影像壓縮	主串流：H.265+/H.265/H.264+/H.264 子串流：H.265/H.264	
	畫面更新率與解析度	主串流： 幀率： 50Hz：1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz：1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 解析度：2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 注意：若影像旋轉設為 90° 或 270°，幀率最高只支援 20fps。 子串流： 幀率： 50Hz：1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz：1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 解析度：704x576, 640x480, 352x288, 320x240 注意：若影像旋轉設為 90° 或 270°，幀率最高只支援 20fps。	
	最高解析度	3MP (2304 × 1296)	
	影片串流	主串流 子串流	
	影像設定	鏡像、亮度、對比度、飽和度、銳利度、曝光、WDR、客戶端軟體調整白平衡、旋轉(90°/270°)	
	影像加強	BLC/3D DNR/HLC/智慧紅外線	
	影片位元率	64 Kbps - 4 Mbps	
	日/夜切換	白天/晚上/自動/排程	
	智慧功能設定	智慧偵測	人物及車輛辨識、入侵偵測、越線偵測、人物偵測、車輛偵測、區域入侵偵測、離開區域偵測、物件移出偵測、物體遺留偵測
		基本偵測	移動偵測、鏡頭遮蔽偵測、異常(非法登入)
連結方式		觸發通知：ONVIF、HTTPS	
感興趣區域		1 區域	

產品規格

型號		VIGI C430
網路	安全性	密碼保護、HTTPS 加密、IP 位址過濾、摘要式身分驗證
	協定	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
	API 協定	ONVIF
	同時觀看畫面	3 條主串流 & 3 條子串流
	操作介面	VIGI App、VIGI Security Manager 軟體程式、NVR 介面、網頁
介面	網路接孔	1 RJ45 10/100M 自適應乙太網路孔
	按鈕	-
	影像輸出	-
	內建麥克風	支援
一般規格	包裝內容	VIGI 網路攝影機、快速安裝手冊、壁掛配件
	運作溫度	-30~60 °C
	產品尺寸 (L x W x H)	123 × 123 × 83 mm
	材質	塑膠
	一般功能	兩條串流、鏡像、隱私遮罩、透過 E-mail 重置密碼、HTTP 偵聽
	電源供應	12V DC ± 5%, 5.5mm Coaxial Power Plug PoE (802.3af/at, class 0)
	功耗	12V DC : Max 4.2W PoE: Class 0
	認證	CE/BSMI/VCCI/ONVIF

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。